

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CIVS-IPC-8020=

**Cisco Video Surveillance 8020 IP Camera**  
**- Nätverksövervakningskamera - kåpa -**  
**inomhusbruk - färg (Dag&Natt) - 5 MP - 2560**  
**x 1920 - motoriserad - ljud - LAN 10/100 -**  
**MJPEG, H.264, H.265 - DC 12 V / PoE Class 0**

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Nätverksövervakningskamera
Stöd för ljud	Ja: tvåvägs ljudkapacitet, inbyggd mikrofon
Kameramonteringstyp	Väggfäste, takmontering
Anslutningsteknik	Trådad
Bredd	13.8 cm
Djup	13.8 cm
Höjd	10.3 cm
Vikt	530 g

## Kamera

Typ	Färg - Dag&Natt - fast kåpa - inomhusbruk
Format för digital video	MJPEG, H.264, H.265
Maximal digital videoupplösning	2560 x 1920
Exponeringsområde	1/5 sek - 1/32000 sek
Mimimibelysning	0.04 lux - färg - F1.3 0.001 lux - svartvit - F1.3
Infraröda lysdioder	Ja
Videotagning	2560 x 1920 @ 30 fps 1920 x 1080 @ 60 fps

**Egenskaper**

Motljuskompensation, datum-/tidstämpel, skärpek kontroll, vitbalans, mättnadskontroll, ljuskontroll, kontrastkontroll, bildvändning, bildspegling, Sekretessmaskeringsfunktion, ePTZ, EIS (Electronic Image Stabilizer), full duplex-ljud, Defog, fjärrstyrt fokus, Smart Stream II, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), exponeringskontroll, Quad-strömning

**Bildsensor**

**Typ** 5 MP CMOS 1/1.8"

**Optisk konstruktion**

**Typ** Motoriserad zoom

**Optisk zoomning** 2.25 x

**Brännvidd** 4 mm - 9 mm

**Iris-lins** F/1.3 (P-Iris)

**Fokuseringsjustering** Automatisk, motoriserad

**Horisontellt visningsfält (grader)** 45 - 93

**Vertikalt visningsfält (grader)** 34 - 68

**Gränssnitt**

**Nätverksgränssnitt** Ethernet 10Base-T/100Base-TX

**Nätverksprotokoll** DHCP, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, RTCP, PPPoE, IGMP, SSL, QoS, CoS, DSCP

**Antal larmgångar** 1

**Antal larmutgångar** 1

**Expansion/Anslutning**

**Portar** LAN/ström - RJ-45 Ljudingång/mikrofon - terminalblock

**Minneskort som stöds** SDXC minneskort, SDHC-minneskort, microSD-kort

**Diverse**

**Standarder som följs** EN55024, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032 Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, VCCI V-4/2012.04, ANSI C63.4-2014, CISPR 32, IEEE 802.3af, IEC/EN 60950-1, ICES-003:2016 issue 6 Class B, V-3/2016.11, Class B, EN 50130-4

**Strömtillförsel**

**Strömkrav** DC 12 V / PoE Class 0

**Tillverkarens garanti**

**Service och support** Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 3 år

**Miljöparametrar**

**Min temperatur vid drift** -10 °C

**Max temperatur vid drift** 50 °C

**Relativ luftfuktighet (vid drift)** 90%