

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CIVS-IPC-8400=

**Cisco Video Surveillance 8400 IP Camera -
Nätverksövervakningskamera - utomhusbruk
- dammtät/vattentät - färg (Dag&Natt) - 5 MP -
2560 x 1920 - motoriserad - ljud - LAN 10/100 -
MJPEG, H.264, H.265 - DC 12 V/PoE**

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Nätverksövervakningskamera
Stöd för ljud	Ja: tvåvägs ljudkapacitet
Kameramonteringstyp	Väggfäste
Anslutningsteknik	Trådad
Bredd	29.3 cm
Djup	8.8 cm
Höjd	8.8 cm
Vikt	1.193 kg

Kamera

Typ	Färg - Dag&Natt - fast - utomhusbruk - dammtät/vattentät
Format för digital video	MJPEG, H.264, H.265
Maximal digital videoupplösning	2560 x 1920
Exponeringsområde	1/5 sek - 1/32000 sek
Mimimibelysning	0.04 lux - färg - F1.3 0.001 lux - svartvit - F1.3
Videotagning	2560 x 1920 @ 30 fps 1920 x 1080 @ 60 fps
Egenskaper	Datum-/tidstämpel, skärpek kontroll, automatisk exponeringskontroll, progressiv scanning, mättnadskontroll, kontrastkontroll, varningar via e-post, ljussensor, IR-klippfilter, microSDHC-kortplats, nyanskontroll,



textstämpel, fiffeldetektering, dubbel videoström, ONVIF V2.2-support (Profil S), ONVIF V2.0-support, automatisk förstärkningskontroll, automatisk vitbalans

Bildsensor

Typ 5 MP CMOS 1/1.8"

Optisk konstruktion

Typ Motoriserad zoom

Optisk zoomning 2.25 x

Brännvidd 4 mm - 9 mm

Iris-lins F/1.3 (P-Iris)

Fokuseringsjustering Motoriserad

Horisontellt visningsfält (grader) 45 - 84

Vertikalt visningsfält (grader) 34 - 62

Gränssnitt

Nätverksgränssnitt Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Nätverksprotokoll DHCP, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, RTCP, IGMP, CoS, DSCP

Expansion/Anslutning

Portar LAN/ström - RJ-45 Ljudutgång - terminalblock Mikrofon - terminalblock

Minneskort som stöds microSD-kort

Diverse

Inkluderade tillbehör Fäste för väggmontering, monteringsarm

Standarder som följs EN55024, UL 60950-1, IP67, IK10, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032 Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, VCCI V-4/2012.04, ANSI C63.4-2014, CISPR 32, IEC/EN 60950-1, ICES-003:2016 issue 6 Class B, V-3/2016.11, Class B, EN 50130-4

Strömtillförsel

Strömkrav DC 12 V/PoE

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift -50 °C

Max temperatur vid drift 50 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift) 90%