

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CIVS-IPC-8620-S

**Cisco Video Surveillance 8620 Dome IP
Camera - Nätverksövervakningskamera - kåpa
- inomhusbruk - färg (Dag&Natt) - 1920 x 1080
- varifokal - ljud - MJPEG, H.264, H.265 - DC 12
V / AC 24 V / PoE**

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Nätverksövervakningskamera
Stöd för ljud	Ja: tvåvägs ljudkapacitet
Anslutningsteknik	Trådad
Bredd	10.3 cm
Djup	13.8 cm
Höjd	13.8 cm
Vikt	490 g

Kamera

Typ	Färg - Dag&Natt - fast kåpa - inomhusbruk
Format för digital video	MJPEG, H.264, H.265
Maximal digital videoupplösning	1920 x 1080
Exponeringsområde	1/5 sek - 1/32000 sek
Mimimibelysning	0.04 lux - färg - F1.3 - 50 IRE 0.002 lux - svartvit - F1.3 - 30 IRE 0 lux - IR
Infraröda lysdioder	Ja
Infrarött avstånd	50 m
Bildhastighet (max)	60 frames per second

**Egenskaper**

Motljuskompensation, datum-/tidstämpel, skärpek kontroll, vitbalans, larmfunktion, ljuskontroll, kontrastkontroll, 3D Noise Reduction-teknik, Sekretessmaskeringsfunktion, Highlight Compensation (HLC), full duplex-ljud, manuell förstärkningskontroll, fjärrstyrt fokus, True Wide Dynamic Range (TWDR), Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), exponeringskontroll, halvt duplexljud, Quad-strömning

Bildsensor

Typ CMOS 1/2"

Optisk konstruktion

Typ Varifokal

Iris-lins (P-Iris)

Horisontellt visningsfält (grader) 46 - 120

Vertikalt visningsfält (grader) 26 - 60

Panorering

Område (grader) 353

Lutning

Område (grader) 65

Gränssnitt

Nätverksprotokoll DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, CoS, DSCP, CIFS, NTCIP

Expansion/Anslutning

Portar LAN - RJ-45

Minneskort som stöds microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort

Diverse

Inkluderade tillbehör Skruvsats, klistermärke för justering

Standarder som följs VCCI, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Class B, IS13252, EN 55032 Class B, UL/CSA60950-1, CISPR 32, IEEE 802.3af, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEEE 802.1x, G.711 A-Law, G.711 U-Law, G.726, EN 50130-4

Färg Rökt

Strömtillförsel

Strömkrav DC 12 V / AC 24 V / PoE

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift -10 °C

Max temperatur vid drift 50 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift) 90%