

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CIVS-IPC-8630-S

**Cisco Video Surveillance 8630 IP Camera -
Nätverksövervakningskamera - panorering /
lutning - färg (Dag&Natt) - 1920 x 1080 -
automatisk iris - varifokal - ljud - LAN 10/100 -
MJPEG, H.264, H.265 - PoE Plus**

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Nätverksövervakningskamera
Stöd för ljud	Ja: tvåvägs ljudkapacitet
Anslutningsteknik	Trådad
Bredd	15.5 cm
Djup	15.5 cm
Höjd	13.8 cm
Vikt	1.3 kg

Kamera

Typ	Färg - Dag&Natt - panorering / lutning
Format för digital video	MJPEG, H.264, H.265
Maximal digital videoupplösning	1920 x 1080
Exponeringsområde	1/5 sek - 1/32000 sek
Mimimibelysning	0.04 lux - färg - F1.3 - 50 IRE 0.002 lux - färg - F1.3 - 30 IRE 0 lux - IR
Infraröda lysdioder	Ja
Infrarött avstånd	50 m
Videotagning	1920 x 1080 @ 60 fps

**Egenskaper**

Motljuskompensation, skärpek kontroll, vitbalans, progressiv scanning, mättnadskontroll, ljuskontroll, kontrastkontroll, bildvändning, bildspegling, WDR (Wide Dynamic Range), Sekretessmaskeringsfunktion, justerbar förstärkningskontroll, Highlight Compensation (HLC), Digital Image Stabilization (DIS), LED-indikator, Textöverlägg, fjärrstyrt fokus, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), exponeringskontroll, 3D digital brusreducering (DNR)

Bildsensor

Typ CMOS 1/2"

Optisk konstruktion

Typ Varifokal

Iris-lins F/1.3 automatisk iris (P-Iris)

Horisontellt visningsfält (grader) 46 - 120

Vertikalt visningsfält (grader) 26 - 60

Panorering

Område (grader) 353

Lutning

Område (grader) 65

Gränssnitt

Nätverksgränssnitt Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Nätverksprotokoll DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, CoS, DSCP, CIFS, NTCIP

Antal larmringgångar 1

Antal larmutgångar 1

Expansion/Anslutning

Portar LAN/ström - RJ-45 Ljudutgång Mikrofon

Minneskort som stöds SDXC minneskort, SDHC-minneskort, microSD-kort

Diverse

Inkluderade tillbehör Skruvmejsel, kabelskydd, absorberande påse, dubbelsidig tejp, klistermärke för justering, skruvförpackning, extra-set av märken, utloppsbusningsadapter, kabelnät för vattentätning, 2 spjällskyddade skruvar

Standarder som följs VCCI, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 klass A, IS13252, FCC CFR47 Part 15 B Class A, UL/CSA60950-1, EN 55032 Class A, CISPR 32, IEEE 802.3at, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEEE 802.1x, AS/NZS CISPR 32, EN 50130-4

Färg Rökt

Strömtillförsel

Strömkrav PoE Plus

Miljöparametrar



Extended Ångström DATA

08-556 717 44
www.ea-data.com

Min temperatur vid drift -45 °C

Max temperatur vid drift 50 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift) 90%