

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CP-7811-K9=

Cisco IP Phone 7811 - VoIP-telefon - SIP, SRTP

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	VoIP-telefon
Kompatibla plattformar	Cisco Business Edition 6000
Material	PC/ABS

Telefonfunktioner

Samtalstjänster	Röstmeddelande, Nummerpresentation, Samtal väntar, Vidarebefordran av samtal, Samtalsöverföring, Samtalsparkering, Kapacitet för meddelande väntar
Typ av nummersändare	Tangentsats
Nummersändarplats	Bas
Telefonkonferenskapacitet	Ja
Högtalartelefon	Ja (digital duplex)
Användning av menyer	Ja
Indikatorer	Indikator för väntande röstmeddelande, indikator för högtalartelefon
Uppgraderingsbar fast programvara	Ja
Ytterligare funktioner	Samtalstimer
Ytterligare egenskaper	Musik under väntetid

IP-telefoni

Huvudegenskaper	Stöd för flera VoIP-protokoll, integrerad Ethernet-switch
VoIP	Ja
VoIP-protokoll	SIP, SRTP
Röst-Codec	G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC



Servicekvalitet	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Tilldelning av IP-adress	DHCP, statisk
Säkerhet	128 bit AES, 256-bitars AES, IEEE 802.1X, TLS
PoE-support (Power Over Ethernet)	Ja
Nätverksprotokoll	Cisco Discovery Protocol (CDP), SRTP
Antal nätverksportar	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Kompatibel programvara	Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 eller senare, Cisco Hosted Collaboration Solution, Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony 8 eller senare
Nätverksegenskaper	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Bildskärm

Typ	LCD-skärm - monokrom
Bildskärmsplacering	Bas
Diagonal storlek	3.28"
Bildskärmsupplösning	384 x 106 pixlar
Språk på displayen	Danska, hebreiska, ungerska, Tjeckiska, kroatiska, slovenska, thailandiska, slovakiska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, arabiska, bulgariska, lettiska, litauiska, estniska, serbiska, rumänska, katalanska, japanska, kinesiska, koreanska

Diverse

Hörapparatkompatibel	Ja
Placering / montering	Kan monteras på vägg, bordsmodell
Standarder som följs	CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/ACIF S004, FCC Part 68, EMC, ADA, CS-03, UL 60950-1 Second Edition, EN 60601-1-2, FCC CFR47 Part 15 B, GB 4943, AS/NZS 60950, HAC (Hearing Aid Compatible), CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class B, KN24, KCC KN22 Class B, AS/ACIF S040

Mått och vikt (bas)

Bredd	20.7 cm
Djup	3.3 cm
Höjd	20.7 cm
Vikt	806 g

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - utbyte - 1 år
----------------------------	-----------------------------------