

## Produktinformation



## Information

|             |               |
|-------------|---------------|
| Tillverkare | Cisco         |
| Artnr       | CP-7821-W-K9= |

Cisco IP Phone 7821 - VoIP-telefon - SIP, SRTP  
- 2 linjer - vit

## Specifikation

## Allmänt

|   |  |
|---|--|
| Typ av produkt                          | VoIP-telefon                                       |
| Kompatibla plattformar                  | Cisco Business Edition 6000                        |
| Färg                                    | Vit  |
| Frånsägelse av ansvar gällande bildfärg | Den produkt som visas har eventuellt en annan färg |
| Material                                | PC/ABS   |

## Telefonfunktioner

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Samtalstjänster                   | Röstmeddelande, Nummerpresentation, Samtal väntar, Vidarebefordran av samtal, Samtalsöverföring, Samtalsparkering, Kapacitet för meddelande väntar |
| Typ av nummersändare              | Tangentsats  |
| Nummersändarplats                 | Bas  |
| Telefonkonferenskapacitet         | Ja   |
| Högtalartelefon                   | Ja (digital duplex)  |
| Användning av menyer              | Ja   |
| Antal programmerbara knappar      | 2  |
| Indikatorer                       | Indikator för väntande röstmeddelande, indikator för högtalartelefon, headset  |
| Uppgraderingsbar fast programvara | Ja   |
| Ytterligare funktioner            | Samtalstimer   |
| Ytterligare egenskaper            | Musik under väntetid   |



## IP-telefoni

|  |  |
|--|--|
| <b>Huvudegenskaper</b>                   | Stöd för flera VoIP-protokoll, integrerad Ethernet-switch                                    |
| <b>VoIP</b>                              | Ja   |
| <b>VoIP-protokoll</b>                    | SIP, SRTP  |
| <b>Röst-Codec</b>                        | G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC  |
| <b>Linjer som stöds</b>                  | 2 linjer   |
| <b>Servicekvalitet</b>                   | IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p  |
| <b>Tilldelning av IP-adress</b>          | DHCP, statisk  |
| <b>Säkerhet</b>                          | IEEE 802.1X  |
| <b>PoE-support (Power Over Ethernet)</b> | Ja   |
| <b>Nätverksprotokoll</b>                 | Cisco Discovery Protocol (CDP), SRTP   |
| <b>Antal nätverksportar</b>              | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX   |
| <b>Kompatibel programvara</b>            | Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 eller senare, Cisco Hosted Collaboration Solution |
| <b>Nätverksegenskaper</b>                | Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)   |

## Bildskärm

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Typ</b>                  | LCD-skärm - monokrom  |
| <b>Bildskärmsplacering</b>  | Bas   |
| <b>Diagonal storlek</b>     | 3.5"  |
| <b>Bildskärmsupplösning</b> | 396 x 162 pixlar  |
| <b>Bakgrundsbelysning</b>   | Ja  |
| <b>Språk på displayen</b>   | Danska, hebreiska, ungerska, Tjeckiska, kroatiska, slovenska, thailändska, slovakiska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, arabiska, bulgariska, lettiska, litauiska, estniska, serbiska, rumänska, katalanska, japanska, kinesiska, koreanska |

## Diverse

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Anslutningar</b>          | Utgång för headset  |
| <b>Placering / montering</b> | Kan monteras på vägg, bordsmodell   |
| <b>Standarder som följs</b>  | CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/ACIF S004, FCC Part 68, EMC, CS-03, UL 60950-1 Second Edition, EN 60601-1-2, FCC CFR47 Part 15 B, GB 4943, AS/NZS 60950, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class B |

## Mått och vikt (bas)

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>Bredd</b> | 20.6 cm |
| <b>Djup</b>  | 2.8 cm  |
| <b>Höjd</b>  | 20.7 cm |



**Vikt** 867 g

Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - utbyte - 1 år