

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CP-7861-W-K9=

Cisco IP Phone 7861 - VoIP-telefon - SIP, SRTP
- 16 rader - vit

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	VoIP-telefon
Kompatibla plattformar	Cisco Business Edition 6000
Färg	Vit
Frånsägelse av ansvar gällande bildfärg	Den produkt som visas har eventuellt en annan färg
Material	PC/ABS

Telefonfunktioner

Samtalstjänster	Röstmeddelande, Nummerpresentation, Samtal väntar, Vidarebefordran av samtal, Samtalsöverföring, Samtalsparkering, Kapacitet för meddelande väntar
Typ av nummersändare	Tangentsats
Nummersändarplats	Bas
Telefonkonferenskapacitet	Ja
Högtalartelefon	Ja (digital duplex)
Användning av menyer	Ja
Antal programmerbara knappar	16
Indikatorer	Indikator för väntande röstmeddelande, indikator för högtalartelefon, headset
Uppgraderingsbar fast programvara	Ja
Ytterligare funktioner	Samtalstimer
Ytterligare egenskaper	Musik under väntetid



IP-telefoni

Huvudegenskaper	Stöd för flera VoIP-protokoll, integrerad Ethernet-switch
VoIP	Ja
VoIP-protokoll	SIP, SRTP
Röst-Codec	G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC
Linjer som stöds	16 rader
Servicekvalitet	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Tilldelning av IP-adress	DHCP, statisk
Säkerhet	IEEE 802.1X
PoE-support (Power Over Ethernet)	Ja
Nätverksprotokoll	Cisco Discovery Protocol (CDP), SRTP
Antal nätverksportar	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Kompatibel programvara	Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 eller senare
Nätverksegenskaper	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Bildskärm

Typ	LCD-skärm - monokrom
Bildskärmsplacering	Bas
Diagonal storlek	3.5"
Bildskärmsupplösning	396 x 162 pixlar
Bakgrundsbelysning	Ja
Språk på displayen	Danska, hebreiska, ungerska, Tjeckiska, kroatiska, slovenska, thailändska, slovakiska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, arabiska, bulgariska, lettiska, litauiska, estniska, serbiska, rumänska, katalanska, japanska, kinesiska, koreanska

Diverse

Anslutningar	Utgång för headset
Placering / montering	Kan monteras på vägg, bordsmodell
Standarder som följs	CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/ACIF S004, FCC Part 68, EMC, CS-03, UL 60950-1 Second Edition, EN 60601-1-2, FCC CFR47 Part 15 B, GB 4943, AS/NZS 60950, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class B

Mått och vikt (bas)

Bredd	26.5 cm
Djup	2.8 cm
Höjd	20.7 cm
Vikt	1.053 kg



Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - utbyte - 1 år