

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CP-8831-DC-EU-K9=

Cisco Unified IP Conference Phone 8831 Daisy Chain Kit - VoIP-konferenstelefon - SIP, SRTP

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	VoIP-konferenstelefon
Kompatibla plattformar	Cisco Business Edition 3000, Cisco Business Edition 6000
Material	PC/ABS
Lokalisering	Australien, EMEA

Telefonfunktioner

Samtalstjänster	Röstmeddelande, Nummerpresentation, Samtal väntar, Vidarebefordran av samtal, Samtalsöverföring, Samtalsparkering, Kapacitet för meddelande väntar
Typ av nummersändare	Tangentsats
Nummersändarplats	Bas
Telefonkonferenskapacitet	Ja
Högtalartelefon	Ja (digital duplex)
Användning av menyer	Ja
Indikatorer	Indikator för väntande röstmeddelande
Ytterligare funktioner	Samtalstimer, inbyggd klocka
Ytterligare egenskaper	Brusreducering, musik under väntetid

Konferenstelefon

Förpackningen innehåller	Konferensbasenhet
Egenskaper	Ekoradering

IP-telefoni



Huvudegenskaper	Stöd för flera VoIP-protokoll
VoIP	Ja
VoIP-protokoll	SIP, SRTP
Röst-Codec	G.711, G.722, G.729a, G.729ab, iLBC
Servicekvalitet	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Tilldelning av IP-adress	DHCP, statisk
Säkerhet	128 bit AES, IEEE 802.1X
PoE-support (Power Over Ethernet)	Ja
Nätverksprotokoll	TFTP, SRTP
Antal nätverksportar	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Kompatibel programvara	Cisco Unified Communications Manager 7.1 eller senare
Röstfunktioner	CNG-generering (bakgrundsljud), röstdetektering (VAD), automatic gain control (AGC)
Nätverksegenskaper	Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Bildskärm	
Typ	LCD-skärm - monokrom
Bildskärmsplacering	Bas
Diagonal storlek	3.5"
Bildskärmsupplösning	396 x 162 pixlar
Bakgrundsbelysning	Ja
Språk på displayen	Danska, hebreiska, ungerska, Tjeckiska, kroatiska, slovenska, thailandiska, slovakiska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, arabiska, bulgariska, lettiska, litauiska, estniska, serbiska, rumänska, katalanska, japanska, kinesiska, koreanska
Diverse	
Medföljande kablar	Stackningskabel - 5.5 m
Standarder som följs	CISPR 24, BSMI CNS 13438 Class B, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, AS/NZS 60950-1, AS/ACIF S004, UL 60950-1 Second Edition, AS/NZS 3548 Class B, EN 301 406, FCC CFR47 Part 15 D, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, GB 4943-2001 PSB, VCCI Class B
Mått och vikt (bas)	
Bredd	26.35 cm
Djup	5.08 cm
Höjd	15.05 cm
Vikt	1.587 kg
Tillverkarens garanti	



Extended Ångström DATA

08-556 717 44
www.ea-data.com

Service och support

Begränsad garanti - 1 år