

Produktinformation



Information

| | |
|-------------|---------------|
| Tillverkare | Cisco |
| Artnr | CP-8845-W-K9= |

Cisco IP Phone 8845 - IP-videotelefon - med digital kamera, Bluetooth interface - SIP, SDP - 5 rader - vit

Specifikation

Allmänt

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Typ av produkt | IP-videotelefon |
| Kompatibla plattformar | Cisco Business Edition 6000 |
| Integererade komponenter | Digital kamera, Bluetooth interface |
| Vikt | 1.35 kg |
| Färg | Vit |
| Material | ABS-polykarbonat |

Telefonfunktioner

| | |
|------------------------------------|--|
| Trådlöst gränssnitt tillhandahålls | Bluetooth |
| Bluetooth-profiler | Handsfree-profil (HFP), Phonebook Access Profile (PBAP) |
| Samtalstjänster | Röstmeddelande, Nummerpresentation, Samtal väntar, Vidarebefordran av samtal, Samtalsöverföring, Samtalsparkering, Kapacitet för meddelande väntar |
| Typ av nummersändare | Tangentsats |
| Nummersändarplats | Bas |
| Telefonkonferenskapacitet | Ja |
| Intercom | Ja |
| Högtalartelefon | Ja (digital duplex) |
| Röstinspelning | Ja |
| Antal programmerbara knappar | 5 |



| | |
|--|---|
| Indikatorer | Indikator för nytt meddelande |
| Ytterligare funktioner | Samtalstimer, radioläge |
| Ytterligare egenskaper | Musik under väntetid |
| IP-telefoni | |
| Huvudegenskaper | Stöd för flera VoIP-protokoll, integrerad Ethernet-switch |
| VoIP | Ja |
| VoIP-protokoll | SIP, SDP |
| Röst-Codec | G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC, iSAC |
| Videocodecs | H.264 |
| Linjer som stöds | 5 rader |
| Servicekvalitet | IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p |
| Tilldelning av IP-adress | DHCP, statisk |
| Säkerhet | IEEE 802.1X, TLS |
| PoE-support (Power Over Ethernet) | Ja |
| Nätverksprotokoll | TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), DNS, HTTPS, LLDP (Link Layer Discovery Protocol), SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP, GARP |
| Antal nätverksportar | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Kompatibel programvara | Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 eller senare, Cisco Unified Communications Manager Express 10.0 eller senare |
| Nätverksegenskaper | Class 2 PoE |
| Bildskärm | |
| Typ | LCD-skärm - färg |
| Bildskärmsplacering | Bas |
| Diagonal storlek | 5" |
| Bildskärmsupplösning | 800 x 480 pixlar |
| Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Kameratelefon | |
| Kameraupplösning | 1280 x 720 |
| Diverse | |
| Anslutningar | Utgång för headset / RJ-9 Electronic hook switch (EHS) |
| Hörapparatkompatibel | Ja |
| Placering / montering | Kan monteras på vägg, bordsmodell |
| Mått och vikt (bas) | |
| Bredd | 25.734 cm |
| Djup | 9.839 cm |



Höjd 22.878 cm

Mått och vikt

Vikt 1.35 kg