

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CP-8851-K9=

## Cisco IP Phone 8851 - VoIP-telefon - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP - 5 rader

## Specifikation

## Allmänt

Typ av produkt	VoIP-telefon
Kompatibla plattformar	Cisco Business Edition 6000
Material	ABS-plast

## Telefonfunktioner

Trådlöst gränssnitt tillhandahålls	Bluetooth
Bluetooth-profiler	Handsfree-profil (HFP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Samtalstjänster	Röstmeddelande, Nummerpresentation, Samtal väntar, Vidarebefordran av samtal, Samtalsöverföring, Samtalsparkering, Kapacitet för meddelande väntar
Max antal extra knappmoduler	2
Typ av nummersändare	Tangentsats
Nummersändarplats	Bas
Telefonkonferenskapacitet	Ja
Intercom	Ja
Högtalartelefon	Ja (digital duplex)
Användning av menyer	Ja
Antal programmerbara knappar	5
Indikatorer	Indikator för väntande röstmeddelande, indikator för högtalartelefon, headset
Uppgraderingsbar fast programvara	Ja
Ytterligare funktioner	Samtalstimer, radioläge

**Ytterligare egenskaper**

Musik under väntetid, BLF-statuslampor, kompatibel med Bluetooth-hörlurar

**IP-telefoni****Huvudegenskaper**

Stöd för flera VoIP-protokoll, integrerad Ethernet-switch

**VoIP**

Ja

**VoIP-protokoll**

SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP

**Röst-Codec**

G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC, iSAC

**Linjer som stöds**

5 rader

**Servicekvalitet**

IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p

**Säkerhet**

IEEE 802.1X, TLS

**PoE-support (Power Over Ethernet)**

Ja

**Nätverksprotokoll**

IP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP

**Antal nätverksportar**

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

**Kompatibel programvara**

Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 eller senare, Cisco Hosted Collaboration Solution, Cisco Unified Communications Manager Express 10.0 eller senare

**Nätverksegenskaper**

Class 3 PoE

**Bildskärm****Typ**

LCD-skärm - färg

**Bildskärmsplacering**

Bas

**Diagonal storlek**

5"

**Bildskärmsupplösning**

800 x 480 pixlar

**Färgdjup**

24-bitars (16,7 miljoner färger)

**Bakgrundsbelysning**

Ja

**Språk på displayen**

Danska, hebreiska, ungerska, Tjeckiska, kroatiska, slovenska, thailandiska, slovakiska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, arabiska, bulgariska, lettiska, litauiska, estniska, serbiska, rumänska, katalanska, japanska, kinesiska, koreanska

**Diverse****Anslutningar**

Utgång för headset / RJ-9 Electronic hook switch (EHS) USB

**Hörapparatkompatibel**

Ja

**Placering / montering**

Kan monteras på vägg, bordsfäste

**Standarder som följs**

CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/ACIF S004, RSS-210, RSS-102, FCC Part 68, ADA, CS-03, UL 60950-1 Second Edition, EN 60601-1-2, FCC CFR47 Part 15 B, GB 4943, AS/NZS 60950, HAC (Hearing Aid Compatible), CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN



60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17

## Mått och vikt (bas)

<b>Bredd</b>	25.734 cm
<b>Djup</b>	4 cm
<b>Höjd</b>	22.91 cm
<b>Vikt</b>	1.19 kg

## Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - utbyte - 1 år
----------------------------	-----------------------------------