

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CP-8851-W-K9=

## Cisco IP Phone 8851 - VoIP-telefon - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP - 5 rader - vit

## Specifikation

## Allmänt

Typ av produkt	VoIP-telefon
Kompatibla plattformar	Cisco Business Edition 6000
Färg	Vit
Frånsägelse av ansvar gällande bildfärg	Den produkt som visas har eventuellt en annan färg
Material	ABS-plast

## Telefonfunktioner

Trådlöst gränssnitt tillhandahålls	Bluetooth
Bluetooth-profiler	Handsfree-profil (HFP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Samtalstjänster	Röstmeddelande, Nummerpresentation, Samtal väntar, Vidarebefordran av samtal, Samtalsöverföring, Samtalsparkering, Kapacitet för meddelande väntar
Max antal extra knappmoduler	2
Typ av nummersändare	Tangentsats
Nummersändarplats	Bas
Telefonkonferenskapacitet	Ja
Intercom	Ja
Högtalartelefon	Ja (digital duplex)
Användning av menyer	Ja
Antal programmerbara knappar	5
Indikatorer	Indikator för väntande röstmeddelande, indikator för högtalartelefon, headset



<b>Uppgraderingsbar fast programvara</b>	Ja
<b>Ytterligare funktioner</b>	Samtalstimer, radioläge
<b>Ytterligare egenskaper</b>	Musik under väntetid, BLF-statuslampor, kompatibel med Bluetooth-hörlurar
IP-telefoni	
<b>Huvudegenskaper</b>	Stöd för flera VoIP-protokoll, integrerad Ethernet-switch
<b>VoIP</b>	Ja
<b>VoIP-protokoll</b>	SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP
<b>Röst-Codec</b>	G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC, iSAC
<b>Linjer som stöds</b>	5 rader
<b>Servicekvalitet</b>	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
<b>Säkerhet</b>	IEEE 802.1X, TLS
<b>PoE-support (Power Over Ethernet)</b>	Ja
<b>Nätverksprotokoll</b>	IP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP
<b>Antal nätverksportar</b>	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Kompatibel programvara</b>	Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 eller senare, Cisco Hosted Collaboration Solution, Cisco Unified Communications Manager Express 10.0 eller senare
<b>Nätverksegenskaper</b>	Class 3 PoE
Bildskärm	
<b>Typ</b>	LCD-skärm - färg
<b>Bildskärmsplacering</b>	Bas
<b>Diagonal storlek</b>	5"
<b>Bildskärmsupplösning</b>	800 x 480 pixlar
<b>Färgdjup</b>	24-bitars (16,7 miljoner färger)
<b>Bakgrundsbelysning</b>	Ja
<b>Språk på displayen</b>	Danska, hebreiska, ungerska, Tjeckiska, kroatiska, slovenska, thailandiska, slovakiska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, arabiska, bulgariska, lettiska, litauiska, estniska, serbiska, rumänska, katalanska, japanska, kinesiska, koreanska
Diverse	
<b>Anslutningar</b>	Utgång för headset / RJ-9 Electronic hook switch (EHS) USB
<b>Hörapparatkompatibel</b>	Ja
<b>Placering / montering</b>	Kan monteras på vägg, bordsfäste
<b>Standarder som följs</b>	CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/ACIF S004, RSS-210,



RSS-102, FCC Part 68, ADA, CS-03, UL 60950-1 Second Edition, EN 60601-1-2, FCC CFR47 Part 15 B, GB 4943, AS/NZS 60950, HAC (Hearing Aid Compatible), CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17

## Mått och vikt (bas)

<b>Bredd</b>	25.734 cm
<b>Djup</b>	4 cm
<b>Höjd</b>	22.91 cm
<b>Vikt</b>	1.19 kg

## Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - utbyte - 1 år
----------------------------	-----------------------------------