

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CP-8861-W-K9=

Cisco IP Phone 8861 - VoIP-telefon - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP - vit

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	VoIP-telefon
Färg	Vit
Frånsägelse av ansvar gällande bildfärg	Den produkt som visas har eventuellt en annan färg
Material	ABS-plast

Telefonfunktioner

Standard för trådlös telefon	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)
Trådlöst gränssnitt tillhandahålls	Bluetooth
Bluetooth-profiler	Handsfree-profil (HFP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Samtalstjänster	Röstmeddelande, Nummerpresentation, Samtal väntar, Samtalsöverföring, Samtalsparkering, Kapacitet för meddelande väntar
Max antal extra knappmoduler	3
Typ av nummersändare	Tangentsats
Nummersändarplats	Bas
Telefonkonferenskapacitet	Ja
Intercom	Ja
Högtalartelefon	Ja (digital duplex)
Användning av menyer	Ja
Antal programmerbara knappar	5



Indikatorer	Indikator för väntande röstmeddelande, indikator för högtalartelefon, headset
Uppgraderingsbar fast programvara	Ja
Ytterligare funktioner	Samtalstimer, radioläge
Ytterligare egenskaper	Musik under väntetid, BLF-statuslampor, kompatibel med Bluetooth-hörlurar
IP-telefoni	
Huvudegenskaper	Stöd för flera VoIP-protokoll, integrerad Ethernet-switch
VoIP	Ja
VoIP-protokoll	SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP
Röst-Codec	G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC, iSAC
Servicekvalitet	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Säkerhet	128-bitars WEP, 40-bitars WEP, WPA, TKIP, WPA2, IEEE 802.1X, TLS
PoE-support (Power Over Ethernet)	Ja
Nätverksprotokoll	IP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP
Antal nätverksportar	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatibel programvara	Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 eller senare, Cisco Hosted Collaboration Solution
Nätverksegenskaper	Class 3 PoE
Bildskärm	
Typ	LCD-skärm - färg
Bildskärmsplacering	Bas
Diagonal storlek	5"
Bildskärmsupplösning	800 x 480 pixlar
Färgdjup	24-bitars (16,7 miljoner färger)
Bakgrundsbelysning	Ja
Språk på displayen	Danska, hebreiska, ungerska, Tjeckiska, kroatiska, slovenska, thailandiska, slovakiska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, arabiska, bulgariska, lettiska, litauiska, estniska, serbiska, rumänska, katalanska, japanska, kinesiska, koreanska
Diverse	
Anslutningar	Utgång för headset / RJ-9 Electronic hook switch (EHS) 2 x USB Utlinje för audio / minihörlurskontakt 3,5 mm
Hörapparatkompatibel	Ja
Placering / montering	Kan monteras på vägg, bordsfäste



Standarder som följs

CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/ACIF S004, RSS-210, RSS-102, FCC Part 68, ADA, CS-03, UL 60950-1 Second Edition, EN 60601-1-2, FCC CFR47 Part 15 B, GB 4943, AS/NZS 60950, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17

Mått och vikt (bas)

Bredd	25.734 cm
Djup	4 cm
Höjd	22.91 cm
Vikt	1.19 kg

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - utbyte - 1 år
----------------------------	-----------------------------------