

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CP-DX650-W-K9=

## Cisco Desktop Collaboration Experience DX650 - IP-videotelefon - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP - vit

## Specifikation

## Allmänt

Typ av produkt	IP-videotelefon
Kompatibla plattformar	Cisco Business Edition 6000
Färg	Vit
Material	ABS-plast

## Telefonfunktioner

Operativsystem	Android 4.1.1 (Jelly Bean)
Standard för trådlös telefon	IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi)
Trådlöst gränssnitt tillhandahålls	Bluetooth
Bluetooth-profiler	Handsfree-profil (HFP), Object Push Profile (OPP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Human Interface Device Profile (HID), Phonebook Access Profile (PBAP)
Samtalstjänster	Röstmeddelande, Nummerpresentation, Samtal väntar, Vidarebefordran av samtal, Samtalsöverföring, Samtalsparkering, Kapacitet för meddelande väntar
Typ av nummersändare	Tangentsats + pekkänslig skärm
Nummersändarplats	Bas
Telefonkonferenskapacitet	Ja
Intercom	Ja
Högtalartelefon	Ja (digital duplex)
Användning av menyer	Ja



<b>Indikatorer</b>	Okulär signalmaskinslampa, indikator för väntande röstmeddelande, indikator för högtalartelefon, headset, ljuddämpningsindikator
<b>Uppgraderingsbar fast programvara</b>	Ja
<b>Ytterligare funktioner</b>	Samtalstimer, inbyggd klocka, webbläsare, inbyggd digital videospelare, e-postklient, inbyggd kalender, radioläge
<b>Ytterligare egenskaper</b>	Musik under väntetid, inbyggd webbserver, kompatibel med Bluetooth-hörlurar
IP-telefoni	
<b>Huvudegenskaper</b>	Stöd för flera VoIP-protokoll, integrerad Ethernet-switch
<b>VoIP</b>	Ja
<b>VoIP-protokoll</b>	SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP
<b>Röst-Codec</b>	G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, iSAC
<b>Videocodecs</b>	H.264
<b>Servicekvalitet</b>	IEEE 802.1Q (VLAN)
<b>Tilldelning av IP-adress</b>	DHCP, statisk
<b>Säkerhet</b>	128-bitars WEP, 40-bitars WEP, WEP, TKIP, WPA2, IEEE 802.1X, TLS
<b>PoE-support (Power Over Ethernet)</b>	Ja
<b>Nätverksprotokoll</b>	IP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP
<b>Antal nätverksportar</b>	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Kompatibel programvara</b>	Cisco Unified Communications Manager 8.6.2, Cisco Hosted Collaboration Solution
<b>Nätverksegenskaper</b>	Class 4 PoE
Bildskärm	
<b>Typ</b>	LCD-skärm - färg
<b>Bildskärmsplacering</b>	Bas
<b>Diagonal storlek</b>	7"
<b>Bildskärmsupplösning</b>	1 024 x 600 pixlar
<b>Färgdjup</b>	24-bitars (16,7 miljoner färger)
<b>Bakgrundsbelysning</b>	Ja
<b>Språk på displayen</b>	Danska, hebreiska, ungerska, Tjeckiska, kroatiska, slovenska, thailändska, slovakiska, swahili, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, polska, finska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, arabiska, bulgariska, lettiska, litauiska, serbiska, rumänska, katalanska, japanska, kinesiska, koreanska
Kameratelefon	
<b>Bildfrekvens vid max. upplösning</b>	30 fps
<b>Kameraupplösning</b>	1920 x 1080



Processor	
Processor	Texas Instruments OMAP4460 1.5 GHz
Minne	
RAM	2 GB
Flash-minneskort som stöds	microSDHC, microSD
Diverse	
Anslutningar	HDMI Utgång för headset / minihörlurskontakt 3,5 mm 2 x USB / 4 pin USB typ A Micro-USB
Hörapparatkompatibel	Ja
Placering / montering	Kan monteras på vägg, bordsmodell
Även inkluderad	8 GB
Standarder som följs	ADA, HAC (Hearing Aid Compatible)
Mått och vikt (bas)	
Bredd	26.3 cm
Djup	20.8 cm
Höjd	21.5 cm
Vikt	1.73 kg
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 1 år