



## Produktinformation



## Information

<i>Tillverkare</i>	Cisco
<i>Artnr</i>	CS-CODEC-PLUS-K9

## Cisco Webex Codec Plus - Enhet för videokonferens

## Specifikation

## Allmänt

<b>Typ av enhet</b>	Enhet för videokonferens
<b>VoIP-protokoll</b>	H.323
<b>Röst-Codec</b>	G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
<b>Videocodecs</b>	H.264
<b>Servicekvalitet</b>	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
<b>Tilldelning av IP-adress</b>	DHCP
<b>Säkerhet</b>	IEEE 802.1X, H.235 v3
<b>Nätverksprotokoll</b>	HTTP, DNS, HTTPS, NTP
<b>Bredd</b>	35.9 cm
<b>Djup</b>	14.3 cm
<b>Höjd</b>	4.3 cm
<b>Vikt</b>	1.77 kg

## Modem

<b>Digitalt signaleringsprotokoll</b>	H.323, SIP, H.460.18, H.460.19, BFCP
<b>Data Compression Protocol</b>	H.264
<b>Egenskaper</b>	DTMF-avkodning

## Videoutgång

<b>Bildskärmsgrafik som stöds</b>	UHD (3840 x 2160)
<b>Digital videostandard</b>	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)



## Nätverk

<b>Anslutningsteknik</b>	Trådlös, kabelansluten
<b>Datalänkprotokoll</b>	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
<b>Nätverks/transportprotokoll</b>	NTP, DHCP, DNS
<b>Funktioner</b>	Stöd för DiffServ, monterbar på vägg, Quality of Service (QoS), SSH-stöd, Audio Return Channel (ARC), 4 K upplösningssupport, uttag för säkerhetslås (kabelås säljs separat), AGC (Automatic Gain Control), 802.1x-autentisering, URI-uppringning, administrator's password
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x

## Expansion/Anslutning

<b>Gränssnitt</b>	2 x bildskärm / video - HDMI-ingång - 19-stifts HDMI typ A 1 x bildskärm / video - HDMI-ingång - 19-stifts HDMI typ A 2 x bildskärm / video - HDMI-utgång - 19-stifts HDMI typ A 1 x ljud - utgång - mini-phone stereo 3.5 mm 3 x ljud - ingång - minitelefon 3,5 mm 3 x nätverk - RJ-45 1 x USB 2.0 1 x USB 2.0 - 5-stifts mikro-USB typ B
-------------------	---

## Diverse

<b>Standarder som följs</b>	AES, RoHS, WEEE, CEC, Directive 2002/96/EC, Directive 2011/65/EU, FCC CFR47 Part 15 B Class A, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/53/EU
-----------------------------	---

## Strömtillförsel

<b>Nätdel</b>	Nätaggregat - extern
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)

## Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 90 dagar Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 10 dagar
----------------------------	--

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	35 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90%