

## Produktinformation



### Information

<i>Tillverkare</i>	Cisco
<i>Artnr</i>	CS-CODEC-PRO-NR-K9

## Cisco Webex Codec Pro - No Radio - enhet för videokonferens

### Specifikation

#### Allmänt

<b>Typ av enhet</b>	Enhet för videokonferens
<b>Bredd</b>	43.6 cm
<b>Djup</b>	23.1 cm
<b>Höjd</b>	6.6 cm
<b>Vikt</b>	3.3 kg

#### Modem

<b>Max överföringshastighet</b>	6 Mbps
<b>Digitalt signaleringsprotokoll</b>	H.323, SIP, H.245, H.460.18, H.460.19, BFCP
<b>Data Compression Protocol</b>	G.711, G.722, H.263, H.264, G.729AB, G.722.1

#### Videoutgång

<b>Typ</b>	Codec-kretskort - kan monteras i rack
<b>Bildskärmsgrafik som stöds</b>	HDTV (1920x1080), 1280x720, 3840x2160
<b>Digital videostandard</b>	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

#### Inmatningsenhet

<b>Typ</b>	Fjärrkontroll
<b>Anslutningsteknologi</b>	Trådlös

#### Nätverk

<b>Typ</b>	Nätverksadapter
<b>Anslutningsteknik</b>	Trådlös, kabelansluten



<b>Datalänkprotokoll</b>	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
<b>Nätverks/transportprotokoll</b>	TCP/IP, NTP, DHCP, DNS
<b>Funktioner</b>	Stöd för IPv6, Quality of Service (QoS), SSH-stöd, URI-uppringning, administrator's password, dubbelband, Network Timing Protocol (NTP), 2x2 MU-MIMO-teknologi, stöd för CEC 2.0
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Expansion/Anslutning	
<b>Gränssnitt</b>	6 x audio / video - HDMI-ingång - 19-stifts HDMI typ A 3 x audio / video - HDMI-utgång 3 x nätverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x nätverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 2 x USB 1 x USB 8 x mikrofon - ingång 6 x ljud - utgång
Diverse	
<b>Standarder som följs</b>	EN55024, FCC, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, X.509, NRTL, EN 62311, Directive 2011/65/EU, Directive 2002/96/EU, EN 300.440, EN 300 328, EDID-kompatibel, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 15 B Class A, EN 62479, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, EN 55032 Class A, EN 301 893, FCC CFR47 Part 15 E, Directive 2014/53/EU, EN 301 489-17
Programvara / Systemkrav	
<b>Medföljande programvara</b>	Cisco Collaboration Endpoint 9.4
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90%