

## Produktinformation

### Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CS-KITPLUS-K9

## Cisco Spark Room Kit Plus - GPL - Paket för videokonferens

### Specifikation

#### Allmänt

Typ av enhet	Paket för videokonferens
VoIP-protokoll	H.323
Röst-Codec	G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Videocodecs	H.264
Servicekvalitet	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
Tilldelning av IP-adress	DHCP
Säkerhet	IEEE 802.1X, H.235 v3
Nätverksprotokoll	HTTP, DNS, HTTPS, NTP
Mått och vikt (komponenter)	Kamera - Bredd 95 cm Djup 10.3 cm Höjd 12 cm Vikt 4.8 kg Huvudsystem - Bredd 35.9 cm Djup 14.3 cm Höjd 4.3 cm Vikt 1.77 kg

#### Modem

Digitalt signaleringsprotokoll	H.323, SIP, H.460.18, H.460.19, BFCP
Data Compression Protocol	H.264
Egenskaper	DTMF-avkodning

#### Videoingång

Typ	Digital videokamera (färg) - extern
Typ av gränssnitt	HDMI
Upplösning vid digital videofångst	3840 x 2160, 1080p

#### Videoutgång

Bildskärmsgrafik som stöds	UHD (3840 x 2160)
----------------------------	-------------------



<b>Digital videostandard</b>	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Ljudingång	
<b>Typ</b>	6 mikrofoner - integrerad
Ljudutgång	
<b>Typ</b>	Högtalare
<b>Frekvensrespons</b>	70 - 20000 Hz
Inmatningsenhet	
<b>Typ</b>	10-tums pekskärm
Nätverk	
<b>Anslutningsteknik</b>	Trådlös, kabelansluten
<b>Datalänkprotokoll</b>	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
<b>Nätverks/transportprotokoll</b>	NTP, DHCP, DNS
<b>Funktioner</b>	Stöd för DiffServ, monterbar på vägg, Quality of Service (QoS), SSH-stöd, Audio Return Channel (ARC), 4 K upplösningssupport, uttag för säkerhetslås (kabelås säljs separat), AGC (Automatic Gain Control), 802.1x-autentisering, URI-uppringning, administrator's password
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Expansion/Anslutning	
<b>Gränssnitt</b>	2 x bildskärm / video - HDMI-ingång - 19-stifts HDMI typ A 1 x bildskärm / video - HDMI-ingång - 19-stifts HDMI typ A 2 x bildskärm / video - HDMI-utgång - 19-stifts HDMI typ A 1 x ljud - utgång - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x ljud - utgång - RCA 3 x ljud - ingång - minitelefon 3,5 mm 3 x nätverk - RJ-45 1 x USB 2.0
Diverse	
<b>Medföljande kablar</b>	1 x nätverkskabel - 8 m
<b>Monteringssats</b>	Inkluderat
<b>Standarder som följs</b>	AES, RoHS, WEEE, CEC, Directive 2002/96/EC, Directive 2011/65/EU, FCC CFR47 Part 15 B Class A, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/53/EU
Strömtillförsel	
<b>Nätdel</b>	Nätaggregat - extern
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	70 Watt
Tillverkarens garanti	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 90 dagar Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 10 dagar
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	35 °C



Luftfuktighet vid drift

10 - 90%