

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CS-KIT-K9

Cisco Spark Room Kit - Paket för videokonferens - med Touch10

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Paket för videokonferens
VoIP-protokoll	H.323, SIP
Röst-Codec	G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Servicekvalitet	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Tilldelning av IP-adress	DHCP
Säkerhet	IEEE 802.1X, H.235 v3
Inbyggda enheter	Mikrofon, stereohögtalare, kamera
Kombinerad med	Touch10

Modem

Digitalt signaleringsprotokoll	H.323, SIP, H.239, BFCP
Data Compression Protocol	H.264
Egenskaper	DTMF-avkodning

Videoingång

Upplösning vid digital videofångst	3840 x 2160, 1080p
------------------------------------	--------------------

Videoutgång

Bildskärmsgrafik som stöds	HDTV (1920x1080), UHD (3840 x 2160)
----------------------------	-------------------------------------

Nätverk

Anslutningsteknik	Trådlös, kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac



Funktioner

Stöd för IPv6, monterbar på vägg, Quality of Service (QoS), återställningsknapp, 4 K upplösningssupport, AGC (Automatic Gain Control), AES-kryptering, Network Timing Protocol (NTP)

Expansion/Anslutning

Gränssnitt

2 x bildskärm / video - HDMI-utgång - 19-stifts HDMI typ A 1 x bildskärm / video - HDMI-ingång - 19-stifts HDMI typ A 2 x nätverk - RJ-45 1 x USB - 5 pin Micro-USB Type A 1 x USB - 4-stifts USB typ A 2 x mikrofon - ingång 1 x ljud - utgång

Diverse

Medföljande kablar

1 x HDMI-kabel 2 x nätverkskabel - 5 m 1 x nätverkskabel - 8 m

Monteringssats

Inkluderat

Standarder som följs

AES, RoHS, WEEE, Directive 53/2014/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU

Strömtillförsel

Nätdel

Nätaggregat - extern

Nätspänning

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - 90 dagar

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

0 °C

Max temperatur vid drift

40 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 90%