

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	Cisco
<i>Artnr</i>	CS-KIT-MINI-K9

Cisco Webex Room Kit Mini - paket för videokonferens

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Paket för videokonferens
VoIP-protokoll	H.323
Röst-Codec	G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Videocodecs	H.264, H.265, H.239
Servicekvalitet	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
Nätverksprotokoll	HTTP, DNS, HTTPS, NTP
Mått och vikt (komponenter)	Codec - Bredd 50 cm Djup 7.7 cm Höjd 8.1 cm Vikt 1.5 kg

Modem

Digitalt signaleringsprotokoll	SIP, H.245, H.460.18, H.460.19, BFCP
Data Compression Protocol	G.711, G.722, H.263, H.264, G.722.1

Videoingång

Typ	Digital videokamera (färg) - integrerad
Typ av gränssnitt	HDMI
Upplösning vid digital videofångst	3840 x 2160
Videoformat	4K/1080p
Digital zoomning	2
Egenskaper	Ansiktsdetektering, automatisk justering av ljusstyrka, automatisk vitbalans, Auto Focus, 120 graders visningsvinkel

Videoutgång

Typ	Codec-kretskort - extern
------------	--------------------------



Bildskärmsgrafik som stöds	HDTV (1920x1080), UHD (3840 x 2160)
Digital videostandard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Ljudingång	
Typ	Mikrofoner - integrerad
Ljudutgång	
Typ	Högtalare
Ljutförstärkare	Integrerad
Uteffekt / kanal	24 Watt
Frekvensrespons	70 - 20000 Hz
Inmatningsenhet	
Typ	10-tums pekskärm
Anslutningsteknologi	Kabelansluten
Nätverk	
Anslutningsteknik	Trådlös, kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Nätverks/transportprotokoll	NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS
Funktioner	Stöd för DiffServ, stöd för IPv6, Quality of Service (QoS), SSH-stöd, IPv4-support, Class of Service (CoS), AGC (Automatic Gain Control), 802.1x-autentisering, URI-uppringning, stöd för CEC 2.0
Standarder som följs	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	1 x audio / video - HDMI-ingång - 19-stifts HDMI typ A 2 x nätverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 1 x USB-C - USB 2.0
Diverse	
Standarder som följs	EMC, AES, RoHS, WEEE
Strömtillförsel	
Nätdel	Nätaggregat
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	60.5 cm
Emballagets djup	21.6 cm
Emballagets höjd	32.6 cm
Emballagets vikt	3.2 kg
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C



Luftfuktighet vid drift

10 - 90%