

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	Cisco
<i>Artnr</i>	CS-ROOM55-K9

Cisco Spark Room 55 - GPL - Paket för videokonferens - med Cisco Floor Stand Kit (CS-ROOM55-FSK), 2 x Cisco TelePresence Table Microphone 20 (CTS-MIC-TABL20+)

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Paket för videokonferens
VoIP-protokoll	H.323, SIP, H.460
Röst-Codec	G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Videocodecs	H.264, H.265, H.239
Servicekvalitet	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
Tilldelning av IP-adress	DHCP
Säkerhet	IEEE 802.1X, H.235 v3
Nätverksprotokoll	HTTP, DNS, HTTPS, NTP
Bredd	1.25 m
Djup	77.4 cm
Höjd	1.59 m
Vikt	38 kg
Kombinerad med	Cisco Floor Stand Kit (CS-ROOM55-FSK), 2 x Cisco TelePresence Table Microphone 20 (CTS-MIC-TABL20+)

Display

Diagonal storlek	55"
Ursprunglig upplösning	3840 x 2160
Bildkvot	16:9

**Ljusstyrka för bild** 500 cd/m²**Bildkontrastförhållande** 1100:1**Responstid** 8 ms**Monitoregenskaper** HDCP**Modem****Digitalt signaleringsprotokoll** H.323, SIP, H.239, H.245, H.460.18, H.460.19, BFCP**Data Compression Protocol** H.264, H.235 ver 3, H.239**Egenskaper** DTMF-avkodning**Videoingång****Typ** Digital videokamera (färg) - extern**Typ av gränssnitt** HDMI**Upplösning vid digital videofångst** 3840 x 2160, 1080p**Videoutgång****Bildskärmsgrafik som stöds** UHD (3840 x 2160)**Digital videostandard** High-Definition Multimedia Interface (HDMI)**Ljudingång****Typ** 6 mikrofoner - integrerad**Ljudutgång****Typ** Högtalare**Frekvensrespons** 70 - 20000 Hz**Inmatningsenhet****Typ** 10-tums pekskärm**Nätverk****Anslutningsteknik** Trådlös, kabelansluten**Datalänkprotokoll** Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac**Nätverks/transportprotokoll** NTP, DHCP, DNS**Funktioner** Flödeskontroll, Stöd för DiffServ, stöd för IPv6, monterbar på vägg, Quality of Service (QoS), SSH-stöd, IPv4-support, 4 K upplösningssupport, AGC (Automatic Gain Control), 802.1x-autentisering, URI-uppringning**Standarder som följs** IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x**Expansion/Anslutning****Gränssnitt** 2 x bildskärm / video - HDMI-ingång - 19-stifts HDMI typ A 1 x bildskärm / video - HDMI-utgång - 19-stifts HDMI typ A 1 x ljud - utgång - mini-phone stereo 3.5 mm 2 x ljud - ingång - minitelefon 3,5 mm, 4-poligt 2 x nätverk - Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ A 1 x USB 2.0 - 5-stifts mikro-USB typ B**Diverse**



Medföljande kablar 1 x nätverkskabel - 5 m 1 x HDMI-kabel - 8 m 1 x nätverkskabel - 8 m

Monteringssats Inkluderat

Standarder som följs AES, RoHS, WEEE, CEC, Directive 2002/96/EC, Directive 2011/65/EU, FCC CFR47 Part 15 B Class A, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/53/EU

Strömtillförsel

Nätdel Nätaggregat - extern

Nätspänning AC 120/230 V (50/60 Hz)

Energiförbrukning vid drift 142 Watt

Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara Cisco Spark Room

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 90 dagar Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 10 dagar

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 90%