

## Produktinformation



### Information

<i>Tillverkare</i>	Cisco
<i>Artnr</i>	CS-ROOM-USB-K9

## Cisco Webex Room USB - Paket för videokonferens

### Specifikation

#### Allmänt

<b>Typ av enhet</b>	Paket för videokonferens
<b>VoIP-protokoll</b>	H.323
<b>Röst-Codec</b>	G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
<b>Videocodecs</b>	H.264, H.265, H.239
<b>Servicekvalitet</b>	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
<b>Nätverksprotokoll</b>	HTTP, DNS, HTTPS, NTP
<b>Mått och vikt (komponenter)</b>	Huvudsystem - Bredd 50 cm Djup 7.7 cm Höjd 8.1 cm Vikt 1.5 kg

#### Modem

<b>Digitalt signaleringsprotokoll</b>	SIP, H.245, H.460.18, H.460.19, BFCP
<b>Data Compression Protocol</b>	G.711, G.722, H.263, H.264, G.722.1

#### Videoingång

<b>Typ</b>	Digital videokamera (färg) - integrerad
<b>Typ av gränssnitt</b>	HDMI
<b>Upplösning vid digital videofångst</b>	3840 x 2160
<b>Videoformat</b>	4K/1080p
<b>Digital zoomning</b>	2
<b>Egenskaper</b>	Ansiktsdetektering, automatisk justering av ljusstyrka, automatisk vitbalans, Auto Focus, 120 graders visningsvinkel

#### Videoutgång

<b>Typ</b>	Codec-kretskort - extern
------------	--------------------------

**Bildskärmsgrafik som stöds**

HDTV (1920x1080), UHD (3840 x 2160)

**Digital videostandard**

High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

**Ljudingång****Typ**

Mikrofoner - integrerad

**Ljudutgång****Typ**

Högtalare

**Ljutförstärkare**

Integrerad

**Uteffekt / kanal**

24 Watt

**Frekvensrespons**

100 - 20000 Hz

**Nätverk****Anslutningsteknik**

Trådlös, kabelansluten

**Datalänkprotokoll**

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac

**Nätverks/transportprotokoll**

NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS

**Funktioner**

Stöd för DiffServ, stöd för IPv6, Quality of Service (QoS), SSH-stöd, IPv4-support, Class of Service (CoS), AGC (Automatic Gain Control), 802.1x-autentisering, URI-uppringning, stöd för CEC 2.0

**Standarder som följs**

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x

**Expansion/Anslutning****Gränssnitt**

1 x audio / video - HDMI-ingång - 19-stifts HDMI typ A 2 x nätverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 1 x USB-C - USB 2.0

**Diverse****Medföljande kablar**

USB-C till USB-A-kabel Nätverkskabel HDMI-kabel

**Monteringssats**

Inkluderat

**Inkluderade tillbehör**

Fjärrkontroll, väggmontering, integritetsskydd

**Standarder som följs**

EMC, AES, RoHS, WEEE

**Strömtillförsel****Nätdel**

Nättaggregat

**Nätspänning**

AC 120/230 V (50/60 Hz)

**Mått och vikt (brutto)****Emballagets bredd**

60.5 cm

**Emballagets djup**

21.6 cm

**Emballagets höjd**

32.6 cm

**Emballagets vikt**

3.2 kg

**Tillverkarens garanti****Service och support**

Begränsad garanti - 90 dagar

**Miljöparametrar**



## Extended Ångström DATA

08-556 717 44  
[www.ea-data.com](http://www.ea-data.com)

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	35 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90%