

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CTS-INTP6000-WP-K9

Cisco TelePresence System 6000 MXP Integrator Package - Paket för videokonferens

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Paket för videokonferens
Mått och vikt (komponenter)	Huvudsystem - Bredd 43.8 cm Djup 27.3 cm Höjd 4.4 cm Vikt 4 kg

Modem

Typ	Gränssnittskort för ISDN-terminal - extern - kabelansluten
Digitalt signaleringsprotokoll	H.323, H.281, H.320, SIP
Data Compression Protocol	G.711, G.728, G.722, H.261, H.263, H.264, H.263+, H.263++, G.722.1
Egenskaper	DES

Videoingång

Typ	Digital videokamera (färg) - extern
Upplösning vid digital videofångst	1280 x 720

Videoutgång

Typ	Codec-kretskort - kan monteras i rack
Bildskärmsgrafik som stöds	VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024)
Analog videosignal	S-video, sammansatt video (PAL)
Digital videostandard	Digital Visual Interface (DVI)

Ljudingång

Typ	Mikrofon - extern
-----	-------------------

Inmatningsenhet

Typ	Fjärrkontroll, kameraspårare
-----	------------------------------



Anslutningsteknologi	Trådlös
Nätverk	
Typ	Nätverksadapter
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet
Nätverks/transportprotokoll	TCP/IP, RSVP
Funktioner	Flödeskontroll, brandväggsskydd, DHCP-stöd, NAT-stöd, ARP-stöd, Stöd för DiffServ
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	2 x video - S-videoingång - 4-stifts mini-DIN 3 x video - ingång för sammansatt video - RCA 1 x bildskärm / video - DVI-Analog/Digital-ingång - 24+5 pin kombinerad DVI 2 x video - S-videoutgång - 4-stifts mini-DIN 2 x video - utgång för sammansatt video - RCA 2 x bildskärm / video - DVI-Analog/Digital-utgång - 24+5 pin kombinerad DVI 6 x nätverk - ISDN BRI - RJ-45 2 x nätverk - T1/E1 - RJ-45 1 x nätverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x nätverk - RS-449/V.35/X.21 - 26 pin D-Sub (DB-26) 1 x USB - 4-stifts USB typ A 2 x administration - RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 3 x mikrofon - ingång - 3-stifts XLR 1 x ljud - linjeingång - RCA 2 x ljud - linjeutgång - RCA 1 x ljud - SPDIF-utgång/linjeutgång - RCA
Diverse	
Medföljande kablar	1 x videokabelsats
Strömtillförsel	
Nätdel	Nätaggregat - intern
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	65 Watt
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90%