

## Produktinformation



### Information

<i>Tillverkare</i>	Cisco
<i>Artnr</i>	CTS-MX300-K9

## Cisco TelePresence MX300 G2 - Paket för videokonferens

## Specifikation

### Allmänt

<b>Typ av enhet</b>	Paket för videokonferens
<b>Mått och vikt (komponenter)</b>	Huvudsystem - Bredd 127.8 cm Höjd 94.8 cm Vikt 35 kg
<b>Inbyggda enheter</b>	Mikrofon, stereohögtalare, bildskärm, kamera

### Display

<b>Diagonal storlek</b>	55"
<b>Ursprunglig upplösning</b>	1920 x 1080
<b>Bildkvot</b>	16:9
<b>Ljusstyrka för bild</b>	450 cd/m <sup>2</sup>
<b>Bildkontrastförhållande</b>	4000:1
<b>Responstid</b>	8 ms

### Modem

<b>Digitalt signaleringsprotokoll</b>	H.323, SIP, H.239
<b>Data Compression Protocol</b>	G.711, G.722, H.261, H.263, H.264, H.263+, G.722.1

### Videoingång

<b>Typ</b>	Digital videokamera (färg) - extern
<b>Upplösning vid digital videofångst</b>	1920 x 1080

### Videoutgång

<b>Typ</b>	Codec-kretskort
<b>Bildskärmsgrafik som stöds</b>	HDTV (1920x1080)



Ljudingång	
<b>Typ</b>	Mikrofon - integrerad
Ljudutgång	
<b>Typ</b>	Högtalare
<b>Ljudutgångsläge</b>	Stereo
Inmatningsenhet	
<b>Typ</b>	Pekskärm
<b>Anslutningsteknologi</b>	Kabelansluten
Nätverk	
<b>Typ</b>	Nätverksadapter
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelansluten
<b>Datalänkprotokoll</b>	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
<b>Nätverks/transportprotokoll</b>	TCP/IP, NTP, DHCP, DNS
<b>Funktioner</b>	Flödeskontroll, VLAN-stöd, Quality of Service (QoS), SSH-stöd
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Expansion/Anslutning	
<b>Gränssnitt</b>	1 x nätverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x administration - RJ-45 1 x bildskärm / video - DVI-Analog/Digital - 24+5 pin kombinerad DVI 1 x ljud - ingång - minitelefon 3,5 mm 2 x bildskärm / video - HDMI - 19-stifts HDMI typ A 1 x ljud - utgång - minitelefon 3,5 mm
Diverse	
<b>Medföljande kablar</b>	1 x DVI-VGA-kabel 1 x nätverkskabel 1 x ljudkabel
<b>Standarder som följs</b>	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, FCC Part 15 B, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07
Strömtillförsel	
<b>Nätdel</b>	Nättaggregat - intern
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	235 Watt
Tillverkarens garanti	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 90 dagar
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	35 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90%