

## Produktinformation



## Information

<i>Tillverkare</i>	Cisco
<i>Artnr</i>	CTS-SX80-K9

Cisco TelePresence System SX80 Codec -  
Enhet för videokonferens

## Specifikation

## Allmänt

<b>Typ av enhet</b>	Enhet för videokonferens
<b>VoIP-protokoll</b>	H.323, SIP
<b>Röst-Codec</b>	G.711, G.722, G.729ab, G.722.1
<b>Videocodecs</b>	H.261, H.263, H.263+, H.264, H.265
<b>Servicekvalitet</b>	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
<b>Säkerhet</b>	H.235 v3
<b>Nätverksprotokoll</b>	HTTP, HTTPS
<b>Bredd</b>	44.2 cm
<b>Djup</b>	30.98 cm
<b>Höjd</b>	4.4 cm
<b>Vikt</b>	3.65 kg

## Modem

<b>Max överföringshastighet</b>	10 Mbps
<b>Digitalt signaleringsprotokoll</b>	H.323, H.239, H.460, H.245
<b>Data Compression Protocol</b>	H.350, H.235 ver 3
<b>Egenskaper</b>	Automatisk förstärkningskontroll, ekoradering

## Videoutgång

<b>Typ</b>	Codec-kretskort - kan monteras i rack
<b>Maximal extern upplösning</b>	1920 x 1080

**Bildskärmsgrafik som stöds**

HDTV (1920x1080), HD (1280 x 720)

**Digital videostandard**

Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

**Nätverk**

<b>Typ</b>	Nätverksadapter
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelansluten
<b>Datalänkprotokoll</b>	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
<b>Nätverks/transportprotokoll</b>	TCP/IP, NTP, DHCP, DNS
<b>Funktioner</b>	Flödeskontroll, stöd för LDAP, VLAN-stöd, Stöd för DiffServ, stöd för IPv6, Quality of Service (QoS), SSH-stöd, IPv4-support, Class of Service (CoS)
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x

**Expansion/Anslutning**

<b>Gränssnitt</b>	2 x bildskärm / video - HDMI-utgång - 19-stifts HDMI typ A 3 x bildskärm / video - HDMI-ingång - 19-stifts HDMI typ A 1 x bildskärm / video - ingång kompositvideo/S-video - BNC x 2 2 x nätverk - RJ-45 1 x nätverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x USB - 4-stifts USB typ A 8 x mikrofon - ingång 4 x ljud - balanserad ingång 6 x ljud - balanserad utgång 2 x administration - RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x bildskärm / video - DVI-Analog/Digital-ingång - 24+5 pin kombinerad DVI 1 x bildskärm / video - DVI-Analog/Digital-utgång - 24+5 pin kombinerad DVI
-------------------	--

**Diverse**

<b>Rackmonteringssats</b>	Inkluderat
<b>Standarder som följs</b>	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

**Strömtillförsel**

<b>Nätdel</b>	Nätaggregat - intern
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)

**Miljöparametrar**

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90%