

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	DS-C9132T-24PESK9

Cisco MDS 9132T - Switch - Administrerad - 24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ - rackmonterbar

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Switch - Administrerad
Modell	Rackmonterbar 1U
Undertyp	Fibre Channel
Portar	24 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Fibre Channel	FC-DA, FC-FLA, FC-FS, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-SB-3, FC-SW-2, FC-SW-3, FC-Tape, FC-VI, FC-SP, FCP-4, FC-BB-2, FCP, FCP-2, FC-PI-2, FC-BB-5, FC-BB-3, FC-FS-2, FC-GS-5, FC-SW-4, FCP-3, FC-LS, FC-MI-2, FC-PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-SW-5, FC-BB-4, FC-IFR, FAIS, FAIS-2, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-SP-2, FC-SB-4, FC-DA-2, FC-MI-3, FC-MSQS, FC-BB-6, FC-SB-5, FC-GS-7, FC-LS-3
Nätverksprotokoll	VRRP
Protokoll för administration på distans	SNMP, RMON, SNMP 3, HTTPS, SMI-S, SSH-2, SFTP
Krypteringsalgoritm	AES
Verifieringsmetod	RADIUS, TACACS+, LDAP
Funktioner	Automatisk avkänning per enhet, ARP-stöd, stöd för LDAP, Syslog-stöd, stöd för Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Support för RSCN (Registered State Change Notification), portutblåsning, Automated Attendant (IVR), 4 fläktar, In-Service Software Upgrade (ISSU), inbyggt ASIC, Fabric Configuration Server (FCS), Cisco Inter-Switch Link (ISL), Role-Based Access Control (RBAC), TrustSec-support, Power-on self-test (POST), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Read Diagnostic Parameters (RDP), stöd för virtuell maskinidentitet (VMID), Switched Port Analyzer (SPAN)



Statusindikatorer	Strömförsörjning, system, fläkt
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ LC multi-mode x 2 1 x konsol RJ-45 1 x USB Type A 2 x hantering (Gigabit LAN) RJ-45
Expansionskortplatser	1 (totalt)/ 1 (ledig) x expansionskortplats
Strömtillförsel	
Nätadel	Intern strömförsörjning - hot-plug
Installerat antal	2 (installerad) / 2 (max)
Redundant ström	Ja
Effekt	650 Watt
Nätspänning	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Egenskaper	80 PLUS Platinum effektivitet
Diverse	
Inkluderade tillbehör	4 fläktfack
Standarder som följs	CISPR 22 klass A, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 3260, EMC, ICES-003 klass A, EN 60825, FCC Part 15 A, AS/NZS 3548 klass A, IEC 60825, CAN/CSA C22.2 No. 60950, VCCI Class A, EN 55022 Class A, 21 CFR 1040, TS001
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	Cisco Enterprise Package license
Dimensioner och vikt	
Bredd	4.37 cm
Djup	43.9 cm
Höjd	51.1 cm
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - förtida byte av hårdvara - 1 år - svarstid: 10 dagar
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	45 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)
Min temperatur vid förvaring	-40 °C
Max temperatur vid förvaring	70 °C
Luftfuktighet vid lagring	10 - 95 % (icke-kondenserande)