

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	DS-C9132T-8PMISK9

Cisco MDS 9132T - Switch - Administrerad - 8 x 32Gb Fibre Channel SFP+ - rackmonterbar

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Switch - Administrerad
Modell	Rackmonterbar 1U
Undertyp	Fibre Channel
Portar	8 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Fibre Channel	FC-DA, FC-FLA, FC-FS, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-SB-3, FC-SW-2, FC-SW-3, FC-Tape, FC-VI, FC-SP, FCP-4, FC-BB-2, FCP, FCP-2, FC-PI-2, FC-BB-5, FC-BB-3, FC-FS-2, FC-GS-5, FC-SW-4, FCP-3, FC-LS, FC-MI-2, FC-PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-SW-5, FC-BB-4, FC-IFR, FAIS, FAIS-2, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-SP-2, FC-SB-4, FC-DA-2, FC-MI-3, FC-MSQS, FC-BB-6, FC-SB-5, FC-GS-7, FC-LS-3
Nätverksprotokoll	VRRP
Protokoll för administration på distans	SNMP, RMON, SNMP 3, HTTPS, SMI-S, SSH-2, SFTP
Krypteringsalgoritm	AES
Verifieringsmetod	RADIUS, TACACS+, LDAP
Funktioner	Automatisk avkänning per enhet, ARP-stöd, stöd för LDAP, Syslog-stöd, stöd för Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Support för RSCN (Registered State Change Notification), Automated Attendant (IVR), 2 fläktar, In-Service Software Upgrade (ISSU), inbyggt ASIC, Fabric Configuration Server (FCS), Cisco Inter-Switch Link (ISL), Role-Based Access Control (RBAC), TrustSec-support, Power-on self-test (POST), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Read Diagnostic Parameters (RDP), stöd för virtuell maskinidentitet (VMID), Switched Port Analyzer (SPAN), Port-side intake (PSI)



Statusindikatorer	Strömförsörjning, system, fläkt
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	8 x 32Gb Fibre Channel SFP+ LC multi-mode x 2 8 x 16Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand 1 x konsol RJ-45 1 x USB Type A 2 x hantering (Gigabit LAN) RJ-45
Expansionskortplatser	1 (totalt)/ 1 (ledig) x expansionskortplats
Strömtillförsel	
Nät-del	Intern strömförsörjning - hot-plug
Installerat antal	1 (installerad) / 2 (max)
Redundant ström	Tillval
Effekt	650 Watt
Nätspänning	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Egenskaper	80 PLUS Platinum effektivitet
Diverse	
Standarder som följs	CISPR 22 klass A, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 3260, EMC, ICES-003 klass A, EN 60825, FCC Part 15 A, AS/NZS 3548 klass A, IEC 60825, CAN/CSA C22.2 No. 60950, VCCI Class A, EN 55022 Class A, 21 CFR 1040, TS001
Dimensioner och vikt	
Bredd	4.37 cm
Djup	43.9 cm
Höjd	51.1 cm
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - förtida byte av hårdvara - 1 år - svarstid: 10 dagar
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	45 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)
Min temperatur vid förvaring	-40 °C
Max temperatur vid förvaring	70 °C
Luftfuktighet vid lagring	10 - 95 % (icke-kondenserande)