

## Produktinformation



### Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	FPR1010-ASA-K9

## Cisco FirePOWER 1010 ASA - Firewall - skrivbord

### Specifikation

#### Allmänt

Typ av enhet	Firewall
Bredd	19.9 cm
Djup	20.5 cm
Höjd	4.62 cm
Vikt	1.36 kg

#### Processor / Minne / Lagring

Hårddisk	200 GB x 1
----------	------------

#### Nätverksfunktioner

Formfaktor	Skrivbord
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Prestanda	Brandväggsgenomströmning (UDP): 2 Gbps Multiprotokoll-brandväggsgenomströmning: 1,4 Gbps IPSec VPN-genomströmning (450B UDP L2L test): 500 Mbps
Kapacitet	Anslutningar för nätverkslicens: 100000 Nya anslutningar per sekund: 25000 VPN-peers: 75
Funktioner	Fläktlös

#### Expansion/Anslutning

Gränssnitt	8 x - RJ-45 1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45 1 x serial - RJ-45 1 x USB 3.0 - Type A
------------	--

#### Diverse



## Standarder som följs

CISPR 22 klass A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 klass A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 4943, Directive 2004/108/EC, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, TVCN 7317, Directive 2006/108/EC, TCVN 7189, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR22 Class A

## Strömtillförsel

<b>Nätdel</b>	Extern strömadapter
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)

## Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - förtida byte av hårdvara - 90 dagar - svarstid: 10 dagar
----------------------------	--

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	90 % (icke kondenserande)