

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	FPR1120-ASA-K9

Cisco FirePOWER 1120 ASA - Firewall - 1U -  
kan monteras i rack

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Firewall
Höjd (U-format)	1U
Bredd	43.7 cm
Djup	26.9 cm
Höjd	4.37 cm
Vikt	3.63 kg

## Processor / Minne / Lagring

Hårddisk	200 GB x 1
----------	------------

## Nätverksfunktioner

Formfaktor	Kan monteras i rack
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Prestanda	Brandväggsgenomströmning (UDP): 4,5 Gbps Multiprotokoll-brandväggsgenomströmning: 2,5 Gbps IPSec VPN-genomströmning (450B UDP L2L test): 1 Gbps
Kapacitet	Anslutningar för nätverkslicens: 200000 Nya anslutningar per sekund: 75000 VPN-peers: 150 Säkerhetssammanhang: 2
Funktioner	1 fläkt

## Expansion/Anslutning

Gränssnitt	8 x - RJ-45 4 x - SFP (mini-GBIC) 1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45 1 x serial - RJ-45 1 x USB 3.0 - Type A
------------	--

## Diverse



## Inkluderade tillbehör

## Standarder som följs

## Monteringskonsoler

CISPR 22 klass A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 klass A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 4943, Directive 2004/108/EC, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, TVCN 7317, Directive 2006/108/EC, TCVN 7189, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR22 Class A

## Strömtillförsel

### Nätdel

Intern strömförsörjning

### Nätspänning

AC 120/230 V (50/60 Hz)

## Tillverkarens garanti

### Service och support

Begränsad garanti - förtida byte av hårdvara - 90 dagar - svarstid: 10 dagar

## Miljöparametrar

### Min temperatur vid drift

0 °C

### Max temperatur vid drift

40 °C

### Luftfuktighet vid drift

90 % (icke kondenserande)