

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	FPR1120-NGFW-K9

## Cisco FirePOWER 1120 Next-Generation Firewall - Firewall - 1U - kan monteras i rack

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Firewall
Höjd (U-format)	1U
Bredd	43.7 cm
Djup	26.9 cm
Höjd	4.37 cm
Vikt	3.63 kg

## Processor / Minne / Lagring

Hårddisk	200 GB x 1
----------	------------

## Nätverksfunktioner

Formfaktor	Kan monteras i rack
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Prestanda	Brandvägg och applikationssynlighet och -kontroll (AVC) -genomströmning (1024B): 1,5 Gbps Brandvägg och applikationssynlighet och -kontroll (AVC) och intrångsförebyggande system (IPS) -genomströmning (1024B): 1,5 Gbps Brandvägg och applikationssynlighet och -kontroll (AVC) -genomströmning (450B): 550 Mbit/s Brandvägg och applikationssynlighet och -kontroll (AVC) och intrångsförebyggande system (IPS) -genomströmning (450B): 550 Mbit/s Transport Layer Security (TLS) -genomströmning: 700 Mbps NGIPS-genomströmning (1024B): 1,5 Gbps NGIPS-genomströmning (450B): 550 Mbit/s IPSec VPN-genomströmning (1024B TCP w/Fastpath): 1 Gbps



<b>Kapacitet</b>	Högst antal samtidiga sessioner med AVC: 200000 Nya anslutningar per sekund med AVC: 15000
<b>Funktioner</b>	1 fläkt
Expansion/Anslutning	
<b>Gränssnitt</b>	8 x - RJ-45 4 x - SFP (mini-GBIC) 1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45 1 x serial - RJ-45 1 x USB 3.0 - Type A
Diverse	
<b>Inkluderade tillbehör</b>	Monteringskonsoler
<b>Standarder som följs</b>	CISPR 22 klass A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 klass A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 4943, Directive 2004/108/EC, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, TVCN 7317, Directive 2006/108/EC, TCVN 7189, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR22 Class A
Strömtillförsel	
<b>Nätdel</b>	Intern strömförsörjning
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Programvara / Systemkrav	
<b>Medföljande programvara</b>	Cisco Threat Defense 6.4
Tillverkarens garanti	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - förtida byte av hårdvara - 90 dagar - svarstid: 10 dagar
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	90 % (icke kondenserande)