

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	FPR1140-ASA-K9

Cisco FirePOWER 1140 ASA - Firewall - främre till bakre luftflöde - 1U - kan monteras i rack

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Firewall
Höjd (U-format)	1U
Bredd	43.7 cm
Djup	26.9 cm
Höjd	4.37 cm
Vikt	3.63 kg

Processor / Minne / Lagring

Installerade processorer	1 x Intel
RAM	32 GB DDR4 SDRAM
Hårddisk	SSD 200 GB x 1

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Kan monteras i rack
Luftflödesriktning	Främre till bakre luftflöde
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Prestanda	Brandväggsgenomströmning (UDP): 6 Gbps Multiprotokoll-brandväggsgenomströmning: 3,5 Gbps IPSec VPN-genomströmning (450B UDP L2L test): 1,2 Gbit/s
Kapacitet	Anslutningar för nätverkslicens: 400000 Nya anslutningar per sekund: 100000 VPN-peers: 400 Säkerhetssammanhang: 2
Funktioner	1 fläkt



Expansion/Anslutning

Gränssnitt	8 x 1000Base-T - RJ-45 4 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) 1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45 1 x serial - RJ-45 1 x USB 3.0 - Type A
-------------------	--

Diverse

Inkluderade tillbehör	Monteringskonsoler
------------------------------	--------------------

Standarder som följs	CISPR 22 klass A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 klass A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 4943, Directive 2004/108/EC, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, TVCN 7317, Directive 2006/108/EC, TCVN 7189, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR22 Class A
-----------------------------	---

Strömtillförsel

Nättyp	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - förtida byte av hårdvara - 90 dagar - svarstid: 10 dagar
----------------------------	--

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	90 % (icke kondenserande)