

Produktinformation



Information

| | |
|-------------|-----------------|
| Tillverkare | Cisco |
| Artnr | QSFP-40G-SR-BD= |

Cisco - QSFP+ sändar/mottagarmodul - 40 Gigabit LAN - 40GBASE-BiDi - LC multiläge - upp till 150 m - 832-918 nm - för P/N: N6K-C6004-M12Q=, N7K-F312FQ-25=, N9K-C9396PX, N9K-X9636PQ, N9K-X9636PQ-RF

Specifikation

Allmänt

| | |
|--------------|----------------------------|
| Typ av enhet | QSFP+ sändar/mottagarmodul |
| Formfaktor | Insticksmodul |
| Färg | Grå |

Nätverksfunktioner

| | |
|--------------------------|----------------|
| Anslutningsteknik | Kabelansluten |
| Typ av kablage | 40GBASE-BiDi |
| Datalänkprotokoll | 40 Gigabit LAN |
| Dataöverföringshastighet | 40 Gbps |
| Optisk våglängd | 832-918 nm |
| Max överföringsavstånd | 150 m |

Expansion/Anslutning

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Gränssnitt | 1 x 40Gb Ethernet - LC multi-mode x 2 |
|------------|---------------------------------------|

Diverse

| | |
|----------------------|-----------|
| Standarder som följs | RoHS, MSA |
|----------------------|-----------|

Mått och vikt

| | |
|-------|---------|
| Bredd | 1.84 cm |
| Djup | 7.24 cm |



Höjd 1.35 cm

Vikt 100 g

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 90 dagar

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 10 °C

Max temperatur vid drift 70 °C

Kompatibilitetsinformation

Designat för P/N: N6K-C6004-M12Q, N6K-C6004-M12Q=, N7K-F312FQ-25=, N9K-C9396PX, N9K-X9636PQ, N9K-X9636PQ-RF