

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	SMA-M695-K9

Cisco Content Security Management Appliance M695 - Säkerhetsfunktion - GigE - 2U - kan monteras i rack

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Säkerhetsfunktion
Höjd (U-format)	2U
Bredd	48.3 cm
Djup	73.7 cm
Höjd	8.6 cm

Processor / Minne / Lagring

Installerade processorer	2 x Intel Xeon Silver 4110 2.1 GHz
Max antal som stöds	2
RAM	32 GB DDR4 SDRAM
Hårddisk	HDD hot-swap 600 GB x 16 - SAS 12Gb/s - 2.5" SFF
RAID-nivå	RAID 10

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Kan monteras i rack
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokoll för administration på distans	Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Kapacitet	Antal anslutningar/användare: 10000+
Statusindikatorer	Strömförsörjning, temperatur, system, HDD-aktivitet, länk/aktivitet, fläkt



Funktioner

Auto-negotiation, stöd för LDAP, virusanalys, spamskydd, webbhotskydd, e-postklämma, Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0)

Expansion/Anslutning

Expansionskortplatser

3 (totalt)/ 3 (ledig) x PCI Express x8

Gränssnitt

6 x 1000Base-T - RJ-45 1 x management (RS-232) - RJ-45 2 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45 2 x USB 2.0 - Type A

Strömtillförsel

Nätdel

Intern strömförsörjning - hot-plug

Installerat antal

2

Max antal som stöds

2

Redundant ström

Ja

Nätspänning

AC 120/230 V

Effekt

1050 Watt

Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara

Async OS v11.1.0