

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	SPA502G

**Cisco Small Business SPA 502G - VoIP-telefon**  
**- 3-riktad samtalsförmåg - SIP, SIP v2, SPCP**  
**- med en linje - silver, mörkgrå - för Small Business Pro Unified Communications 320 with 4 FXO**

## Specifikation

## Allmänt

Typ av produkt	VoIP-telefon
Färg	Silver, mörkgrå
Material	ABS-plast

## Telefonfunktioner

Samtalstjänster	Röstmeddelande, Nummerpresentation, Samtal väntar, Vidarebefordran av samtal, Samtalsöverföring, Samtalsparkering
Max antal extra knappmoduler	2
Typ av nummersändare	Tangentsats
Nummersändarplats	Bas
Telefonkonferenskapacitet	3-riktad
Intercom	Ja
Högtalartelefon	Ja (digital duplex)
Automatisk återuppringning	Ja
Användning av menyer	Ja
Funktionsknappar	Konferensknapp, knapp för högtalartelefon, knapp för vidarekoppling, headset-knapp, knapp för ljudavstängning, pausknapp, knapp för automatisk återuppringning
Volymkontroll	Ja



<b>Ringsignalskontroll</b>	Ja
<b>Indikatorer</b>	Indikator för väntande röstmeddelande, indikator för högtalartelefon, headset
<b>Uppgraderingsbar fast programvara</b>	Ja
<b>Ytterligare funktioner</b>	Samtalstimer, inbyggd klocka, personsökarsamtal, radioläge, automatisk återuppringning
<b>Ytterligare egenskaper</b>	Uppringning med luren på, musik under väntetid, inbyggd webbserver
IP-telefoni	
<b>Huvudegenskaper</b>	Stöd för flera VoIP-protokoll, integrerad Ethernet-switch
<b>VoIP</b>	Ja
<b>VoIP-protokoll</b>	SIP, SIP v2, SPCP
<b>Röst-Codec</b>	G.722, G.729a, G.711u, G.711a, G.726
<b>Linjer som stöds</b>	Med en linje
<b>Servicekvalitet</b>	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
<b>Tilldelning av IP-adress</b>	DHCP
<b>Säkerhet</b>	256-bitars AES
<b>PoE-support (Power Over Ethernet)</b>	Ja
<b>Nätverksprotokoll</b>	IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS
<b>Antal nätverksportar</b>	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
<b>Röstfunktioner</b>	CNG-generering (bakgrundsljud), röstdetektering (VAD), HD Voice
<b>Nätverksegenskaper</b>	Network Address Translation (NAT)
Telefonminne	
<b>Telefonbokskapacitet</b>	100 namn & nummer
<b>Kapacitet hos samtalslogg</b>	60 nummer
Bildskärm	
<b>Typ</b>	LCD-skärm - monokrom
<b>Bildskärmsplacering</b>	Bas
<b>Bildskärmsupplösning</b>	128 x 64 pixlar
<b>Bakgrundsbelysning</b>	Ja
Diverse	
<b>Anslutningar</b>	Utgång för headset / sub-mini-telefon 2,5 mm
<b>Medföljande kablar</b>	Nätverkskabel
<b>Standarder som följs</b>	UL, C-Tick, CB, FCC Part 15 B, A-Tick
Mått och vikt (bas)	
<b>Bredd</b>	21.4 cm
<b>Djup</b>	4.4 cm



**Höjd** 21.2 cm

**Vikt** 0.9 kg

Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - 1 år

Kompatibilitetsinformation

**Designat för** Cisco Small Business Pro Unified Communications 320 with 4 FXO