

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	SPA504G

Cisco Small Business SPA 504G - VoIP-telefon - 3-riktad samtalsförmåga - SIP, SIP v2, SPCP - multilinje - silver, mörkgrå - för Small Business Pro Unified Communications 320 with 4 FXO

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	VoIP-telefon
Färg	Silver, mörkgrå
Material	ABS-plast

Telefonfunktioner

Samtalstjänster	Röstmeddelande, Nummerpresentation, Samtal väntar, Vidarebefordran av samtal, Samtalsöverföring, Samtalsparkering
Max antal extra knappmoduler	2
Typ av nummersändare	Tangentsats
Nummersändarplats	Bas
Telefonkonferenskapacitet	3-riktad
Intercom	Ja
Högtalartelefon	Ja (digital duplex)
Automatisk återuppringning	Ja
Användning av menyer	Ja
Funktionsknappar	Konferensknapp, knapp för högtalartelefon, knapp för vidarekoppling, headset-knapp, knapp för ljudavstängning, pausknapp, knapp för automatisk återuppringning
Antal programmerbara knappar	4



Volymkontroll	Ja
Ringsignalskontroll	Ja
Indikatorer	Indikator för väntande röstmeddelande, indikator för högtalartelefon, headset
Uppgraderingsbar fast programvara	Ja
Ytterligare funktioner	Samtalstimer, inbyggd klocka, personsökarsamtal, radioläge, automatisk återuppringning
Ytterligare egenskaper	Uppringning med luren på, musik under väntetid, inbyggd webbserver
IP-telefoni	
Huvudegenskaper	Stöd för flera VoIP-protokoll, integrerad Ethernet-switch
VoIP	Ja
VoIP-protokoll	SIP, SIP v2, SPCP
Röst-Codec	G.722, G.729a, G.711u, G.711a, G.726
Linjer som stöds	Multilinje
Servicekvalitet	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
Tilldelning av IP-adress	DHCP
Säkerhet	256-bitars AES
PoE-support (Power Over Ethernet)	Ja
Nätverksprotokoll	IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS
Antal nätverksportar	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Röstfunktioner	CNG-generering (bakgrundsljud), röstdetektering (VAD), HD Voice
Nätverksegenskaper	Network Address Translation (NAT)
Telefonminne	
Telefonbokskapacitet	100 namn & nummer
Kapacitet hos samtalslogg	60 nummer
Bildskärm	
Typ	LCD-skärm - monokrom
Bildskärmsplacering	Bas
Bildskärmsupplösning	128 x 64 pixlar
Bakgrundsbelysning	Ja
Diverse	
Anslutningar	Utgång för headset / sub-mini-telefon 2,5 mm
Medföljande kablar	Nätverkskabel
Standarder som följs	UL, C-Tick, CB, FCC Part 15 B, A-Tick
Mått och vikt (bas)	
Bredd	21.4 cm



Djup	4.4 cm
Höjd	21.2 cm
Vikt	0.9 kg

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 1 år

Kompatibilitetsinformation

Designat för Cisco Small Business Pro Unified Communications 320 with 4 FXO