

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	UCSB-B200-M4=

Cisco UCS B200 M4 Blade Server - blad -
ingen CPU - 0 GB

Specifikation

Allmänt

Typ	Server
Formfaktor för produkt	Blad
Skalbarhet för server	2-vägs
Antal fack för hot-swap	2

Processor / Chipuppsättning

CPU	Ingen CPU
Max. CPU-antal	2
CPU-uppgraderbarhet	Uppgraderingsbar
CPU-kortplats	LGA2011-v3-uttag
Kretstyp	Intel C612

RAM

Installerad storlek	0 GB / 768 GB (max)
Teknik	DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor	DIMM 288-pin
Kortplatser	24 (Total) / 24 (tom)
Egenskaper	Registrerad, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
RAM-stöd	384 GB registrerad - ECC 768 GB Load-Reduced - ECC

Hårddisk

Typ	Ingen HDD
-----	-----------



Optisk lagring	
Typ	Ingen optisk drivenhet
Kortläsare	
Flash-minneskort som stöds	SD-minneskort
Bildskärm	
Bildskärmsstyp	Ingen.
Grafikstyrenhet	
Typ	Integrerad
Grafikprocessor	Matrox G200e
Videogränssnitt	VGA
Nätverk	
Kontroll för fjärradministration	Cisco Integrated Management Controller
Expansion/Anslutning	
Fack	2 (totalt)/ 2 (ledig) x hot-swap 2.5" SFF
Kortplatser	2 (totalt)/ 2 (ledig) x CPU 24 (totalt)/ 24 (ledig) x DIMM 288-stift 2 (totalt)/ 2 (ledig) x expansionskortplats 2 (totalt)/ 2 (ledig) x SD-kort
Gränssnitt	1 x KVM 1 x USB 2.0 (1 intern)
Diverse	
Inkluderade tillbehör	2 x CPU Heatsink
Standarder som följs	CISPR 22 klass A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 klass A, UL 60950-1 Second Edition, GB 4943, Directive 2004/108/EC, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 300386
Operativsystem / Programvara	
Medföljande OS	Inget operativsystem
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - utbyte - 3 år - svarstid: nästa arbetsdag
Mått och vikt	
Bredd	20.3 cm
Djup	62 cm
Höjd	5 cm
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	10 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 93 % (icke-kondenserande)