

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	UCSC-C220-M4L-CH

Cisco UCS C220 M4 High-Density Rack Server (Large Form Factor Disk Drive Model) - kan monteras i rack - ingen CPU - 0 GB

Specifikation

Allmänt

Typ	Server
Formfaktor för produkt	Kan monteras i rack - 1U
Skalbarhet för server	2-vägs
Antal fack för hot-swap	4

Processor / Chipuppsättning

CPU	Ingen CPU
Max. CPU-antal	2
CPU-uppgraderbarhet	Uppgraderingsbar
CPU-kortplats	LGA2011-v3-uttag
Kretstyp	Intel C612

RAM

Installerad storlek	0 GB / 384 GB (max)
Teknik	DDR4 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-pin
Kortplatser	24 (Total) / 24 (tom)
RAM-stöd	384 GB registrerad - ECC 768 GB Load-Reduced - ECC

Hårddisk

Typ	Ingen HDD
-----	-----------



Optisk lagring	
Typ	Ingen optisk drivenhet
Bildskärm	
Bildskärmtyp	Ingen.
Grafikstyrenhet	
Typ	Integrerad
Grafikprocessor	Matrox G200e
Videominne	8 MB
Videogränssnitt	VGA
Nätverk	
Ethernet-portar	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-styrenhet	Intel I350
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Expansion/Anslutning	
Fack	4 (totalt)/ 4 (ledig) x hot-swap 3.5" LFF
Kortplatser	2 (totalt)/ 2 (ledig) x CPU 24 (totalt)/ 24 (ledig) x DIMM 288-stift 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x24 - trekvartslängd, fullhöjd (x16-läge) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x24 - halvlängd (x16-läge) 2 (totalt)/ 2 (ledig) x SD-kort (internt)
Gränssnitt	2 x USB 3.0 (2 bakre) 1 x VGA (1 bakre) 1 x seriell - RJ-45 (1 bakre) 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (2 bakre) 1 x hantering (NIC) - RJ-45 (1 bakre) 1 x KVM (1 på framsidan)
Diverse	
Standarder som följs	CISPR 22 klass A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 klass A, UL 60950-1 Second Edition, Directive 2004/108/EC, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, GB4943.1-2001, EN 300 386, EN 300386
Typ av prissättning	DISTI
Strömtillförsel	
Typ av enhet	Nätaggregat - hot-plug
Redundant ström	Tillval
Installerat antal	0
Max antal som stöds	2
Operativsystem / Programvara	
Medföljande OS	Inget operativsystem
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - utbyte - 3 år - svarstid: nästa arbetsdag



Mått och vikt

Bredd	43 cm
Djup	75.6 cm
Höjd	4.32 cm

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)