

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	Cisco
<i>Artnr</i>	UCSC-C460-M4-CH

**Cisco UCS C460 M4 Rack Server - kan
monteras i rack - ingen CPU - 0 GB - ingen
HDD**

Specifikation

Allmänt

Typ	Server
Formfaktor för produkt	Kan monteras i rack - 4U
Skalbarhet för server	4-vägs
Antal fack på framsidan	12
Antal fack för hot-swap	12

Processor / Chipuppsättning

CPU	Ingen CPU
Max. CPU-antal	4
CPU-uppgraderbarhet	Uppgraderingsbar
CPU-kortplats	LGA2011-uttag
Kretstyp	Intel C602J

RAM

Installerad storlek	0 GB / 6 TB (max)
Teknik	ECC
Egenskaper	Registrerad, dubbla rader, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)

Hårddisk

Typ	Ingen HDD
------------	-----------

Optisk lagring



Typ	Ingen optisk drivenhet
Bildskärm	
Bildskärmstyp	Ingen.
Grafikstyrenhet	
Typ	Integrerad
Grafikprocessor	Matrox G200e
Videominne	8 MB
Videogränssnitt	VGA
Nätverk	
Ethernet-portar	2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Kontroll för fjärradministration	Cisco Integrated Management Controller
Funktioner	Wake on LAN (WoL), ACPI-stöd
Expansion/Anslutning	
Fack	12 (totalt)/ 12 (ledig) x hot-swap 2.5" SFF
Kortplatser	4 (totalt)/ 4 (ledig) x CPU 8 (totalt)/ 8 (ledig) x minneskort 2 SD-kort (internt)
Gränssnitt	1 x seriell 1 x VGA 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 3 x USB 2.0 1 x hantering (NIC) - RJ-45 1 x KVM 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Rack rail kit, luftbaffel
Standarder som följs	CISPR 22 klass A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 klass A, UL 60950-1 Second Edition, GB 4943, Directive 2004/108/EC, ACPI 4.0, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 300386
Typ av prissättning	DISTI
Strömtillförsel	
Typ av enhet	Nätaggregat - hot-plug
Installerat antal	0
Max antal som stöds	4
Operativsystem / Programvara	
Medföljande OS	Inget operativsystem
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - utbyte - 3 år - svarstid: nästa arbetsdag
Mått och vikt	
Bredd	48.2 cm



Djup	83 cm
Höjd	17.5 cm

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	10 °C
Max temperatur vid drift	35 °C