

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	UCS-EZ8-B200M4-E

Cisco UCS Smart Play 8 B200 M4 Entry Expansion Pack - blad - Xeon E5-2630V3 2.4 GHz - 128 GB - ingen HDD

Specifikation

Allmänt

Typ	Server
Formfaktor för produkt	Blad
Skalbarhet för server	2-vägs
Antal fack för hot-swap	2

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Xeon E5-2630V3 / 2.4 GHz
Max. turbohastighet	3.2 GHz
Antal kärnor	Med 8 kärnor
Antal CPU	2
Max. CPU-antal	2
Huvudfunktioner för processor	Hyper-Threading-teknik, Intel Turbo Boost Technology 2
CPU-kortplats	LGA2011-v3-uttag
Kretstyp	Intel C612

Cacheminne

Installerad storlek	40 MB
Cache/processor	20 MB

RAM

Installerad storlek	128 GB / 384 GB (max)
---------------------	-----------------------



Teknik	DDR4 SDRAM - ECC
Effektiv minneshastighet	1866 MHz
Minneshastighet	2133 MHz
Anpassning till minnesspecifikationer	PC4-17000
Formfaktor	DIMM 288-pin
Kortplatser	24 (Total) / 16 (tom)
Egenskaper	Registrerad, dubbla rader
Konfigurationsegenskaper	8 x 16 GB
RAM-stöd	384 GB registrerad - ECC 768 GB Load-Reduced - ECC
Hårddisk	
Typ	Ingen HDD
Kontrollerkort	
Typ	1 x RAID - integrerad - PCIe 3.0
Typ av styrgränssnitt	SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
RAID-nivå	RAID 0, RAID 1
Optisk lagring	
Typ	Ingen optisk drivenhet
Kortläsare	
Flash-minneskort som stöds	SD-minneskort
Bildskärm	
Bildskärms typ	Ingen.
Grafikstyrenhet	
Typ	Integrerad
Grafikprocessor	Matrox G200e
Videogränssnitt	VGA
Nätverk	
Typ	Insticksmodul
Ethernet-portar	4 x 10 Gigabit Ethernet
Ethernet-styrenhet	Cisco UCS Virtual Interface Card 1340
Datalänkprotokoll	10 Gigabit Ethernet, 10Gb Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
Kontroll för fjärradministration	Cisco Integrated Management Controller
Standarder som följs	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz
Expansion/Anslutning	
Fack	2 (totalt)/ 2 (ledig) x hot-swap 2.5" SFF
Kortplatser	2 (totalt)/ 0 (ledig) x CPU 24 (totalt)/ 16 (ledig) x DIMM 288-stift 2 (totalt)/ 1 (ledig) x expansionskortplats 2 (totalt)/ 2 (ledig) x SD-kort



Gränssnitt 1 x KVM 1 x USB 2.0 (1 intern)

Diverse

Inkluderade tillbehör 2 x CPU Heatsink

Standarder som följs CISPR 22 klass A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 klass A, UL 60950-1 Second Edition, GB 4943, Directive 2004/108/EC, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 300386

Operativsystem / Programvara

Medföljande OS Inget operativsystem

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - utbyte - 3 år - svarstid: nästa arbetsdag

Mått och vikt

Bredd 20.3 cm

Djup 62 cm

Höjd 5 cm

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 10 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 5 - 93 % (icke-kondenserande)