

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	UCS-EZ8-B200M4-S

Cisco UCS Smart Play 8 B200 M4 Starter Expansion Pack - blad - Xeon E5-2609V3 1.9 GHz - 64 GB - ingen HDD

Specifikation

Allmänt

Typ	Server
Formfaktor för produkt	Blad
Skalbarhet för server	2-vägs
Antal fack för hot-swap	2

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Xeon E5-2609V3 / 1.9 GHz
Antal kärnor	Med 6 kärnor
Antal CPU	2
Max. CPU-antal	2
CPU-kortplats	LGA2011-v3-uttag
Kretstyp	Intel C612

Cacheminne

Installerad storlek	L3-cache - 30 MB
Cache/processor	15 MB

RAM

Installerad storlek	64 GB / 384 GB (max)
Teknik	DDR4 SDRAM - ECC
Effektiv minneshastighet	1600 MHz



Minnes hastighet	2133 MHz
Anpassning till minnesspecifikationer	PC4-17000
Formfaktor	DIMM 288-pin
Kortplatser	24 (Total) / 20 (tom)
Egenskaper	Registrerad, dubbla rader
Konfigurationsegenskaper	4 x 16 GB
RAM-stöd	384 GB registrerad - ECC 768 GB Load-Reduced - ECC

Hårddisk

Typ	Ingen HDD
------------	-----------

Kontrollerkort

Typ	RAID - integrerad
Typ av styrgränssnitt	SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Styrkortsnamn	LSISAS3108
RAID-nivå	RAID 0, RAID 1

Optisk lagring

Typ	Ingen optisk drivenhet
------------	------------------------

Bildskärm

Bildskärms typ	Ingen.
-----------------------	--------

Grafikstyrenhet

Typ	Integrerad
Grafikprocessor	Matrox MGA G200e

Nätverk

Typ	Insticksmodul
Ethernet-portar	4 x 10 Gigabit Ethernet
Ethernet-styrenhet	Cisco UCS Virtual Interface Card 1340
Datalänkprotokoll	10 Gigabit Ethernet, 10Gb Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
Kontroll för fjärradministration	Cisco Integrated Management Controller
Standarder som följs	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz

Expansion/Anslutning

Fack	2 (totalt)/ 2 (ledig) x hot-swap 2.5"
Kortplatser	2 (totalt)/ 0 (ledig) x CPU 24 (totalt)/ 20 (ledig) x DIMM 288-stift 2 (totalt)/ 1 (ledig) x expansionskortplats
Gränssnitt	1 x KVM

Diverse

Inkluderade tillbehör	2 x CPU Heatsink
------------------------------	------------------



Standarder som följs

CISPR 22 klass A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI klass A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 klass A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, GB 4943, EN 300 386

Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - utbyte - 3 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag

Mått och vikt

Bredd	20.3 cm
Djup	62 cm
Höjd	5 cm

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	10 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 93 % (icke-kondenserande)