

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	UCS-EZ8-B200M4-VP

Cisco UCS Smart Play 8 B200 M4 Value Plus Expansion Pack - blad - Xeon E5-2670V3 2.3 GHz - 256 GB - ingen HDD

Specifikation

Allmänt

Typ	Server
Formfaktor för produkt	Blad
Skalbarhet för server	2-vägs
Antal fack för hot-swap	2

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Xeon E5-2670V3 / 2.3 GHz
Max. turbohastighet	3.1 GHz
Antal kärnor	12-kärnor
Antal CPU	2
Max. CPU-antal	2
Huvudfunktioner för processor	Hyper-Threading-teknik, Intel Turbo Boost Technology 2
CPU-kortplats	LGA2011-v3-uttag
Kretstyp	Intel C612

Cacheminne

Installerad storlek	60 MB
Cache/processor	30 MB

RAM

Installerad storlek	256 GB / 384 GB (max)
---------------------	-----------------------



Teknik	DDR4 SDRAM - ECC
Effektiv minneshastighet	2133 MHz
Minneshastighet	2133 MHz
Anpassning till minnesspecifikationer	PC4-17000
Formfaktor	DIMM 288-pin
Kortplatser	24 (Total) / 8 (tom)
Egenskaper	Registrerad, dubbla rader
Konfigurationsegenskaper	16 x 16 GB
RAM-stöd	384 GB registrerad - ECC 768 GB Load-Reduced - ECC
Hårddisk	
Typ	Ingen HDD
Kontrollerkort	
Typ	RAID - integrerad
Typ av styrgränssnitt	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Styrkortsnamn	LSISAS3108
RAID-nivå	RAID 0, RAID 1
Optisk lagring	
Typ	Ingen optisk drivenhet
Bildskärm	
Bildskärms typ	Ingen.
Grafikstyrenhet	
Typ	Integrerad
Grafikprocessor	Matrox G200e
Videominne	8 MB
Videogränssnitt	VGA
Nätverk	
Typ	Insticksmodul
Ethernet-portar	4 x 10 Gigabit Ethernet
Ethernet-styrenhet	Cisco UCS Virtual Interface Card 1340
Datalänkprotokoll	10 Gigabit Ethernet, 10Gb Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
Kontroll för fjärradministration	Cisco Integrated Management Controller
Standarder som följs	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz
Expansion/Anslutning	
Fack	2 (totalt)/ 2 (ledig) x hot-swap 2.5" SFF
Kortplatser	2 (totalt)/ 0 (ledig) x CPU 24 (totalt)/ 8 (ledig) x DIMM 288-stift 2 (totalt)/ 1 (ledig) x expansionskortplats 2 (totalt)/ 2 (ledig) x SDHC-kort (internt)



Gränssnitt	1 x KVM 1 x USB 2.0 (1 intern)
Diverse	
Inkluderade tillbehör	2 x CPU Heatsink
Standarder som följs	CISPR 22 klass A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 klass A, UL 60950-1 Second Edition, GB 4943, Directive 2004/108/EC, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 300386
Operativsystem / Programvara	
Medföljande OS	Inget operativsystem
Mjukvara	Cisco UCS Director Resource
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - utbyte - 3 år - svarstid: nästa arbetsdag
Mått och vikt	
Bredd	20.3 cm
Djup	62 cm
Höjd	5 cm
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	10 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 93 % (icke-kondenserande)