

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	UCS-EZ8-B200M4-V

## Cisco UCS Smart Play 8 B200 M4 Value Expansion Pack - blad - Xeon E5-2660V3 2.6 GHz - 128 GB - ingen HDD

## Specifikation

## Allmänt

Typ	Server
Formfaktor för produkt	Blad
Skalbarhet för server	2-vägs
Antal fack för hot-swap	2

## Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Xeon E5-2660V3 / 2.6 GHz
Max. turbohastighet	3.3 GHz
Antal kärnor	10-kärnig
Antal CPU	2
Max. CPU-antal	2
Huvudfunktioner för processor	Hyper-Threading-teknik, Intel Turbo Boost Technology 2
CPU-kortplats	LGA2011-v3-uttag
Kretstyp	Intel C612

## Cacheminne

Installerad storlek	L3-cache - 50 MB
Cache/processor	25 MB

## RAM

Installerad storlek	128 GB / 384 GB (max)
---------------------	-----------------------



<b>Teknik</b>	DDR4 SDRAM - ECC
<b>Effektiv minneshastighet</b>	2133 MHz
<b>Minneshastighet</b>	2133 MHz
<b>Anpassning till minnesspecifikationer</b>	PC4-17000
<b>Formfaktor</b>	DIMM 288-pin
<b>Kortplatser</b>	24 (Total) / 16 (tom)
<b>Egenskaper</b>	Registrerad, dubbla rader
<b>Konfigurationsegenskaper</b>	8 x 16 GB
<b>RAM-stöd</b>	384 GB registrerad - ECC 768 GB Load-Reduced - ECC
Hårddisk	
<b>Typ</b>	Ingen HDD
Kontrollerkort	
<b>Typ</b>	RAID - integrerad
<b>Typ av styrgränssnitt</b>	SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
<b>Styrkortsnamn</b>	LSISAS3108
<b>RAID-nivå</b>	RAID 0, RAID 1
Optisk lagring	
<b>Typ</b>	Ingen optisk drivenhet
Bildskärm	
<b>Bildskärmstyp</b>	Ingen.
Grafikstyrenhet	
<b>Typ</b>	Integrerad
<b>Grafikprocessor</b>	Matrox MGA G200e
Nätverk	
<b>Typ</b>	Insticksmodul
<b>Ethernet-portar</b>	4 x 10 Gigabit Ethernet
<b>Ethernet-styrenhet</b>	Cisco UCS Virtual Interface Card 1340
<b>Datalänkprotokoll</b>	10 Gigabit Ethernet, 10Gb Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
<b>Kontroll för fjärradministration</b>	Cisco Integrated Management Controller
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz
Expansion/Anslutning	
<b>Fack</b>	2 (totalt)/ 2 (ledig) x hot-swap 2.5"
<b>Kortplatser</b>	2 (totalt)/ 0 (ledig) x CPU 24 (totalt)/ 16 (ledig) x DIMM 288-stift 2 (totalt)/ 1 (ledig) x expansionskortplats
<b>Gränssnitt</b>	1 x KVM
Diverse	



## Inkluderade tillbehör

2 x CPU Heatsink

## Standarder som följs

CISPR 22 klass A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI klass A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 klass A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, GB 4943, EN 300 386

## Tillverkarens garanti

### Service och support

Begränsad garanti - utbyte - 3 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag

## Mått och vikt

**Bredd** 20.3 cm

**Djup** 62 cm

**Höjd** 5 cm

## Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 10 °C

**Max temperatur vid drift** 35 °C

**Luftfuktighet vid drift** 5 - 93 % (icke-kondenserande)