

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	UCS-MINI-SEED-5108

**Cisco UCS 5108 Blade Server Chassis -  
Kan monteras i rack - 6U - upp till 8 blad -  
nätaggregat - hot-plug 2500 Watt - med UCS  
6324 Fabric Interconnect**

## Specifikation

## Allmänt

Kombinerad med	UCS 6324 Fabric Interconnect
Formfaktor	Kan monteras i rack - 6U
Antal blad som stöds	Upp till 8
Kylsystem	Fläkt x 8

## Expansion/Anslutning

Expansionskortplatser	2
-----------------------	---

## Diverse

Standarder som följs	CISPR 22 klass A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 klass A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, VCCI Class A, CNS 13438(95) Class A, KN22 Class A, AS/NZS CISPR 22, GB 4943.1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 300386
----------------------	--

## Strömtillförsel

Nätadel	Nätaggregat - hot-plug
Redundant ström	Ja
Schema för redundant ström	N+1
Installerat antal	4
Max antal som stöds	4
Effekt	2500 Watt



## Mått och vikt

<b>Bredd</b>	44.5 cm
<b>Djup</b>	81.2 cm
<b>Höjd</b>	26.7 cm

## Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 3 år
----------------------------	--------------------------

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	10 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	35 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	5 - 93 % (icke-kondenserande)