

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	Cisco
<i>Artnr</i>	UCS-SP-MINI

Cisco UCS 5108 Blade Server Chassis
SmartPlay Select - Kan monteras i rack - 6U
- upp till 8 blad - nätaggregat - hot-plug 2500
Watt - med 2 x UCS 6324 Fabric Interconnect

Specifikation

Allmänt

Kombinerad med	2 x UCS 6324 Fabric Interconnect
Formfaktor	Kan monteras i rack - 6U
Antal blad som stöds	Upp till 8
Kylsystem	Fläkt x 8 / snabbyte

Expansion/Anslutning

Expansionskortplatser	2
------------------------------	---

Diverse

Inkluderade tillbehör	Tillbehörssats, 2 x Cisco UCS Manager 3.0
Standarder som följs	CISPR 22 klass A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 klass A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, VCCI Class A, CNS 13438(95) Class A, KN22 Class A, AS/NZS CISPR 22, GB 4943.1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 300386

Strömtillförsel

Nät-del	Nätaggregat - hot-plug
Redundant ström	Ja
Schema för redundant ström	N+1
Installerat antal	4
Max antal som stöds	4



Effekt 2500 Watt

Mått och vikt

Bredd 44.5 cm

Djup 81.2 cm

Höjd 26.7 cm

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 10 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 5 - 93 % (icke-kondenserande)