

## Produktinformation



### Information

<i>Tillverkare</i>	Crestron Electronics
<i>Artnr</i>	6508273

## Crestron Mercury CCS-UC-1 W/PS - Enhet för videokonferens - svart

## Specifikation

### Allmänt

<b>Typ av enhet</b>	Enhet för videokonferens
<b>VoIP-protokoll</b>	SIP, SRTP, SDP
<b>Röst-Codec</b>	G.711, G.722, G.729, Siren
<b>Bredd</b>	22.7 cm
<b>Djup</b>	32.4 cm
<b>Höjd</b>	10.5 cm
<b>Vikt</b>	2.5 kg
<b>Färg</b>	Svart

### Display

<b>Teknik</b>	TFT aktiv matris
<b>Diagonal storlek</b>	7"
<b>Ursprunglig upplösning</b>	1280 x 800
<b>Bildkvot</b>	16:10

### Ljudingång

<b>Typ</b>	Arraymikrofon med fyra lägen - integrerad
------------	---

### Ljudutgång

<b>Typ</b>	Högtalare
<b>Ljudförstärkare</b>	Integrerad
<b>Uteffekt / kanal</b>	11 Watt



<b>Frekvensrespons</b>	90 - 22000 Hz
Inmatningsenhet	
<b>Typ</b>	Pekskärm
Nätverk	
<b>Typ</b>	Nätverksadapter
<b>Anslutningsteknik</b>	Trådlös, kabelansluten
<b>Datalänkprotokoll</b>	Ethernet, Fast Ethernet, Bluetooth 4.0
<b>Nätverks/transportprotokoll</b>	SFTP
<b>Funktioner</b>	Auto-negotiation, stöd för LDAP, halvduplexläge, fullt duplexläge, SSH-stöd, automatisk omkoppling
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Expansion/Anslutning	
<b>Gränssnitt</b>	1 x nätverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE+) - RJ-45 1 x nätverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x audio / video - HDMI-utgång - 19-stifts HDMI typ A 1 x audio / video - HDMI-ingång - 19-stifts HDMI typ A 1 x USB 2.0 - 5-stifts mikro-USB typ B 2 x USB-värd - 4-stifts USB typ A 2 x mikrofon - RJ-9 1 x infraröd - minitelefons 3,5 mm 1 x seriell - RS-232 - minitelefons 3,5 mm
Diverse	
<b>Medföljande kablar</b>	1 x USB-kabel - 1.83 m 1 x nätverkskabel - 3.66 m
<b>Standarder som följs</b>	C-Tick, CISPR 22 klass A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15.247, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC Part 15 A, MIC Class A, A-Tick, VCCI Class A, ICES-003 issue 5 Class A, RSS-210 utgåva 8, EN 55022 Class A, ETSI EN 301 489-17, RSS-Gen Issue 4, ETSI EN 301 489-1
Strömtillförsel	
<b>Nättyp</b>	Strömadapter - extern
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	35 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	5 - 95 % (icke-kondenserande)