

Produktinformation



Information

Tillverkare	Dell
Artnr	210-AGUR

Dell UltraSharp UP3216Q - LED-skärm - 32" - med 3 års Advance Exchange Service

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass C
Energikonsumtion per år	85 kWh
Diagonal storlek	32"
Bildyta	31.5"
Inbyggda enheter	USB 3.0-hubb, läsare för SD-/MS-/MMC-kort
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.182 mm
Ljusstyrka	300 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 2000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	1,07 miljarder färger
Responstid	8 ms (normalt), 6 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	24 - 75 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 140 kHz
Videobandbredd	533.25 MHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating



Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Färgtemperatur	5000K, 10000K
Kontroller och justeringar	Ljusstyrka, kontrast, skärpa, mättning, gammakorrektion, rotation, ingångsval, färgtemperatur, enhetlig funktion, färgskiftning, aspektkontroll, färgskala, förstärkning, offset
OSD-språk	Kinesiska (förenklad), brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska, japanska
Egenskaper	Bild i bild, bild för bild, PremierColor-teknik, 100 % sRGB färgskala, BFR/PVC-fri, Energy Gauge, Premium Panel Guarantee, Kvicksilverfri, TMDS-teknik (Transition Minimized Differential Signaling), 99.5 % Adobe RGB färgskala, arsenikfritt glas, fabrikskalibreringsrapport, 100 % Rec 709 färgskala, 87% DCI-P3, LED-ljuslistsystem
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	74.99 cm x 21.4 cm x 48.26 cm - med ställ
Vikt	11.2 kg
Kombinerad med	3 års Advance Exchange Service
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort Mini DisplayPort MHL / HDMI 4 x USB 3.0-downstream (Typ A) USB 3.0-upstream (Typ B) Linjeutgång för ljud
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5.5/+22
Vridningsvinkel	60
Höjdjustering	90 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), Lysdiodindikator, integrerad kabelhantering, VESA-gränssnittsstöd, 1 USB 3.0 laddningsport, Dell Soundbar-monteringsuttag
Inkluderade tillbehör	Stativ, kabelhanteringsskydd
Medföljande kablar	1 x SuperSpeed USB-kabel - 1.8 m 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x MHL-HDMI-kabel (Mobile High-Definition Link) - 1.8 m
Standarder som följs	Plug and Play, VESA EDID, DDC/CI, RoHS
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	93.4 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.3 Watt
Programvara / Systemkrav	



Inkluderad programvara Skärmdrivers, Dell Display Manager

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter) Med ställ - bredd: 74.99 cm - djup: 21.4 cm - höjd: 48.26 cm - vikt: 11.2 kg
Utan ställ - bredd: 74.99 cm - djup: 5.15 cm - höjd: 44.46 cm - vikt: 8.6 kg

Miljöstandarder

TCO-certifierad TCO Certified Displays 8

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 80 % (icke-kondenserande)

Kompatibilitetsinformation

Designat för Dell Latitude 7400 2-in-1 Dell XPS 15 9575 2-in-1