

Produktinformation



Information

| | |
|-------------|----------|
| Tillverkare | Dell |
| Artnr | 405-AAEI |

**Dell PERC H330 - Kontrollerkort (RAID) - 8
Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s låg profil
- 12 Gbit/s - RAID 0, 1, 5, 10, 50 - PCIe 3.0 x8
- för Precision Rack 7910; PowerEdge R430,
R530, R630, R730, R730xd, R740xd**

Specifikation

Allmänt

| | |
|--------------|---|
| Typ av enhet | Kontrollerkort (RAID) - instickskort - låg profil |
| Värdbuss | PCIe 3.0 x8 |

Kontrollerkort

| | |
|--------------------------|---|
| Gränssnitt | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
| Dataöverföringshastighet | 12 Gbit/s |
| Buffertstorlek | 2 GB |
| Enheter som stöds | Hårddisk, disk array (RAID), halvledarenhet |
| Antal kanaler | 8 |
| Max antal enheter | 128 |
| RAID-nivå | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50 |
| Processor | LSI LSISAS3008 |

Expansion/Anslutning

| | |
|------------|--|
| Gränssnitt | 2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x mini-SAS HD (SFF-8643) (intern) |
|------------|--|

Diverse

| | |
|------------|--|
| Egenskaper | Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM) |
|------------|--|

Programvara / Systemkrav



Operativsystem erfordras

Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 5.8, VMware ESXi 5.1, Microsoft Windows Server 2012 R2, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, Red Hat Enterprise Linux 6.5

Mått och vikt

| | |
|-------------|----------|
| Djup | 17.66 cm |
| Höjd | 6.44 cm |

Miljöparametrar

| | |
|---------------------------------|---------|
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 65 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 5 - 90% |

Kompatibilitetsinformation

| | |
|---------------------|--|
| Designat för | Dell Precision Rack 7910 Dell EMC PowerEdge R430, R530, R630, R730, R730xd, R740xd |
|---------------------|--|