

Produktinformation



Information

Tillverkare	Dell
Artnr	486-29925

Dell EMC Storage NX3240 - NAS-server - 18 fack - 9.2 TB - kan monteras i rack - SAS 12Gb/s - HDD 600 GB x 2 + HDD 2 TB x 4 - DVD-ROM - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - RAM 16 GB - Gigabit Ethernet - 2U - Dell Smart Value - med 3 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	NAS-server
Servicepaket	3 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag
Värdanslutning	Gigabit Ethernet
Modell	Kan monteras i rack - 2U
Total lagringskapacitet	9.2 TB
Antal installerade enheter / moduler	6 (installerad) / 18 (max)
Bredd	48.2 cm
Djup	73.75 cm
Höjd	8.68 cm
Färg	Svart

Processor / Minne

Installerade processorer	1 x Intel Xeon Bronze 3104 1.7 GHz
Antal kärnor	Med 6 kärnor
Max antal som stöds	2
RAM	16 GB (installerad) / 384 GB (stödd) - DDR4



Egenskaper	Registrerad, enkel rad
Kontrollerkort	
Typ	RAID
Gränssnittstyp	SAS 12Gb/s
RAID-nivå	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Hårddisk	
Typ	HDD - hot-swap - 2.5"
Kapacitet	2 x 600 GB
Typ av gränssnitt	SAS
Spindelhastighet	10000 rpm
Hårddisk (sekundär)	
Typ	HDD - hot-swap - 3.5"
Kapacitet	4 x 2 TB
Typ av gränssnitt	SATA 6Gb/s
Spindelhastighet	7200 rpm
Optisk lagring	
Typ	DVD-ROM
Typ av gränssnitt	USB
Nätverksfunktioner	
Datalänkprotokoll	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Nätverks/transportprotokoll	FTP, SMB
Kompatibilitet med nätverkstjänster	Microsoft CIFS, Network File System (NFS)
Funktioner	RDMA-support
Expansion/Anslutning	
Expansionsfack	14 x hot-swap - 3.5" 4 x intern - 3.5"
Expansionskortplatser	2 x PCI Express 3.0 x8 (full-length, full-height) 1 x PCI Express 3.0 x8 (half-length, full-height) 1 x PCI Express 3.0 x8 (half-length, low-profile) 24 (totalt)/ 22 (ledig) x DIMM 288-pin
Gränssnitt	4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x seriell - DB-9 2 x VGA - HD-15 1 x USB 3.0 (internt) 2 x USB 3.0 - Type A 2 x USB 2.0 - Type A 1 x USB 2.0 - micro-USB
Diverse	
Försäljningsprogram från tillverkaren	Dell Smart Value
Strömtillförsel	
Nätdel	Intern strömförsörjning - hot-plug
Installerat antal	1
Max antal som stöds	2



Redundant ström

Tillval

Schema för redundant ström

1+1 (med valfritt nätaggregat)

Nätspänning

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Effekt

750 Watt

Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - 3 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

5 °C

Max temperatur vid drift

40 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 80 % (icke-kondenserande)