

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Dell
Artnr	486-48513

**Dell EMC Unity XT 480 - NAS-server - 25 fack  
- 20 TB - kan monteras i rack - SAS 12Gb/s -  
SSD 1.6 TB x 6 + HDD 1.8 TB x 6 - RAID 0, 1, 5,  
6 - RAM 192 GB - 16Gb Fibre Channel - iSCSI  
- 2U - Dell Smart Value Flexi - med 3 års Dell  
ProSupport**

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	NAS-server
Servicepaket	3 års Dell ProSupport
Värdanslutning	16Gb Fibre Channel
Modell	Kan monteras i rack - 2U
Total lagringskapacitet	20 TB
Antal installerade enheter / moduler	12 (installerad) / 25 (max)
Bredd	44.76 cm
Djup	61.39 cm
Höjd	8.88 cm

## Processor / Minne

Installerade processorer	2 x Intel 1.8 GHz
Antal kärnor	32-kärnig
Max antal som stöds	2
RAM	192 GB

## Kontrollerkort

Typ	RAID
-----	------



<b>Gränssnittstyp</b>	SAS 12Gb/s
<b>RAID-nivå</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6
Hårddisk	
<b>Typ</b>	SSD - 2.5"
<b>Kapacitet</b>	6 x 1.6 TB
<b>Typ av gränssnitt</b>	SAS 12Gb/s
Hårddisk (sekundär)	
<b>Typ</b>	HDD - 2.5"
<b>Kapacitet</b>	6 x 1.8 TB
<b>Typ av gränssnitt</b>	SAS 12Gb/s
<b>Spindelhastighet</b>	10000 rpm
Nätverksfunktioner	
<b>Datalänkprotokoll</b>	16Gb Fibre Channel
<b>Kompatibilitet med nätverkstjänster</b>	Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Server Message Block 3.0.2 (SMB 3.0.2), Server Message Block 3.1.1 (SMB 3.1.1), Network File System v4.1 (NFS v4.1)
<b>Krypteringsalgorithm</b>	TLS 1.0, SHA-2, FIPS 140-2 Level 1, TLS 1.2
Expansion/Anslutning	
<b>Expansionsfack</b>	25 (totalt)/ 13 (ledig) - 2.5"
<b>Gränssnitt</b>	4 x SAS 12Gb/s 4 x 16Gb Fibre Channel
Diverse	
<b>Standarder som följs</b>	ASHRAE Class A4, Common Criteria
<b>Försäljningsprogram från tillverkaren</b>	Dell Smart Value Flexi
Strömtillförsel	
<b>Nätdel</b>	Intern strömförsörjning
<b>Redundant ström</b>	Ja
<b>Nätspänning</b>	Växelström 100 - 240 V (47 - 63 Hz)
Tillverkarens garanti	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 3 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	5 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	35 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	20 - 80%