

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Dell
Artnr	486-48516

**Dell EMC Unity XT 480F - NAS-server - 25 fack  
- 19.2 TB - kan monteras i rack - SAS 12Gb/s  
- SSD 1.92 TB x 10 - RAID 0, 1, 5, 6 - RAM 192  
GB - 16Gb Fibre Channel - iSCSI - 2U - Dell  
Smart Value Flexi - med 3 års Dell ProSupport**

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	NAS-server
Servicepaket	3 års Dell ProSupport
Värdanslutning	16Gb Fibre Channel
Modell	Kan monteras i rack - 2U
Total lagringskapacitet	19.2 TB
Antal installerade enheter / moduler	10 (installerad) / 25 (max)
Bredd	44.76 cm
Djup	61.39 cm
Höjd	8.88 cm

## Processor / Minne

Installerade processorer	2 x Intel 1.8 GHz
Antal kärnor	32-kärnig
Max antal som stöds	2
RAM	192 GB

## Kontrollerkort

Typ	RAID
Gränssnittstyp	SAS 12Gb/s



<b>RAID-nivå</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6
Hårddisk	
<b>Typ</b>	SSD - 2.5"
<b>Kapacitet</b>	10 x 1.92 TB
<b>Typ av gränssnitt</b>	SAS 12Gb/s
Nätverksfunktioner	
<b>Datalänkprotokoll</b>	16Gb Fibre Channel
<b>Kompatibilitet med nätverkstjänster</b>	Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Server Message Block 3.0.2 (SMB 3.0.2), Server Message Block 3.1.1 (SMB 3.1.1), Network File System v4.1 (NFS v4.1)
<b>Krypteringsalgorithm</b>	TLS 1.0, SHA-2, FIPS 140-2 Level 1, TLS 1.2
Expansion/Anslutning	
<b>Expansionsfack</b>	25 (totalt)/ 13 (ledig) - 2.5"
<b>Gränssnitt</b>	4 x SAS 12Gb/s 4 x 16Gb Fibre Channel
Diverse	
<b>Standarder som följs</b>	ASHRAE Class A4, Common Criteria
<b>Försäljningsprogram från tillverkaren</b>	Dell Smart Value Flexi
Strömtillförsel	
<b>Nätdel</b>	Intern strömförsörjning
<b>Redundant ström</b>	Ja
<b>Nätspänning</b>	Växelström 100 - 240 V (47 - 63 Hz)
Tillverkarens garanti	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 3 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	5 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	35 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	20 - 80%