

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Dell
Artnr	486-56586

**Dell EMC Data Domain DD3300 - NAS-server**  
**- 16 fack - 40 TB - kan monteras i rack - SAS -**  
**HDD 4 TB x 10 - RAID 6 - 10 Gigabit Ethernet -**  
**2U - Dell Smart Value - med 3 års ProSupport**  
**med service på plats nästa arbetsdag**

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	NAS-server
Servicepaket	3 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag
Värdanslutning	10 Gigabit Ethernet
Modell	Kan monteras i rack - 2U
Total lagringskapacitet	40 TB
Lagringskapacitetsinformation	Användbar: 16 TB Max volume capacity: 300 TB
Antal installerade enheter / moduler	10 (installerad) / 16 (max)
Bredd	43.4 cm
Djup	70.1 cm
Höjd	8.89 cm
Färg	Svart

## Kontrollerkort

Typ	RAID
Gränssnittstyp	SAS
RAID-nivå	RAID 6

## Hårddisk

Typ	HDD - hot-swap
-----	----------------



<b>Kapacitet</b>	10 x 4 TB
<b>Typ av gränssnitt</b>	SAS
<b>Spindelhastighet</b>	7200 rpm
<b>Egenskaper</b>	Nearline

## Nätverksfunktioner

<b>Datalänkprotokoll</b>	GigE, 10 GigE
<b>Nätverks/transportprotokoll</b>	TCP/IP, FTP, NFS
<b>Protokoll för administration på distans</b>	SNMP, Telnet, NDMP, SSH
<b>Kompatibilitet med nätverkstjänster</b>	Microsoft CIFS, Network File System (NFS)
<b>Funktioner</b>	E-postavisering, LACP (Link Aggregation Control Protocol), märkt VLAN, Clock and Data Recovery (CDR)

## Expansion/Anslutning

<b>Expansionsfack</b>	16 (totalt)/ 6 (ledig) x hot-swap - 3.5"
<b>Gränssnitt</b>	4 x Ethernet 10Gb 1 x hantering

## Diverse

<b>Standarder som följs</b>	FCC klass A-certifierad, VCCI, BSMI, GOST, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, GS, ICES-003, SABS, EN55024, CISPR 22, MIC, IRAM, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA 22.2 No. 60950-1
<b>Inkluderade tillbehör</b>	Kant
<b>Försäljningsprogram från tillverkaren</b>	Dell Smart Value

## Strömtillförsel

<b>Nätdel</b>	Intern strömförsörjning
<b>Installerat antal</b>	2
<b>Redundant ström</b>	Ja
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	425 Watt

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	10 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	35 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	20 - 80 % (icke-kondenserande)