

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Dell
Artnr	C7520QT

**Dell C7520QT - 75" Diagonal Class (74.52" visbar) LED-skärm - interaktiv - med pekskärm (multitouch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - med 3 års Advance Exchange**

## Specifikation

## Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiförbrukning vid drift	270 Watt
Diagonalklass	75"
Diagonalstorlek	74.52"
Kommersiell användning	Ja - interaktiv
Kombinerad med	3 års Advance Exchange
Kombinerad med	Pekskärm (multitouch)
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	3 portar
PC-gränssnitt	VGA (HD-15), DisplayPort
Bildförbättringar	72% Color Gamut (CIE 1931)
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	173.5 cm
Djup	7.91 cm
Höjd	101.74 cm

## Display



<b>LCD-skärmteknik</b>	IPS
<b>Upplösning</b>	3840 x 2160
<b>Visningsformat</b>	4K UHD (2160p)
<b>Bildkvot</b>	16:9
<b>LCD-teknik för bakgrundsbelysning</b>	LED-bakgrundsbelysning
<b>Beläggning</b>	Bländfri, 9 H hård
<b>Bildkonstrastförhållande</b>	1200:1
<b>Ljusstyrka</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Bildvinkel</b>	178 grader
<b>Bildvinkel (vertikal)</b>	178 grader
<b>Antal pekpunkter</b>	20
<b>Svarstid</b>	8 ms
<b>Egenskaper</b>	Flatfrog InGlass Touch Technology, 0,429 mm pixelhöjd
Ställ och hållare	
<b>Monteringsgränssnitt för platt bildskärm</b>	400 x 400 mm
<b>Överensstämmer med VESA</b>	Ja
Mediespelare	
<b>USB-port</b>	Ja
Fjärrkontroll	
<b>Typ</b>	Fjärrkontroll
Ljudsystem	
<b>Högtalarsystem</b>	2 högtalare
<b>Uteffekt / total</b>	40 Watt
<b>Högtalare</b>	2 x högtalare - 20 Watt
Anslutningar	
<b>Anslutningstyp</b>	DisplayPort VGA-ingång 3 x HDMI-ingång Nätverk 3 x USB 3.0 nedströms Linjeingång för ljud Seriell Linjeutgång för ljud 3 x USB 3.0 uppström USB (endast ström)
Diverse	
<b>Inkluderade tillbehör</b>	2 pennor, kabelhållare, 3 kabelklämmor
<b>Medföljande kablar</b>	USB-kabel DisplayPort-kabel HDMI-kabel VGA-kabel
<b>Standarder som följs</b>	UL, RoHS
Miljöstandarder	
<b>ENERGY STAR-certifierad</b>	Ja
<b>ENERGY STAR-version</b>	7.1
Strömtillförsel	



Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.3 Watt
Mått och vikt (brutto)	
Vikt (brutto)	76 kg
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80 % (icke-kondenserande)